

FICHA TÉCNICA

Edic. 02/2016.....



AIRPAINT CLEAR 1K

Cód. 3307010

■ DESCRIPCIÓN

Barniz claro brillante de un componente de base acrílica, de uso universal, secado rápido y muy fácil de pulir. Resistente a la intemperie, no amarillea.

■ SOPORTE

Para trabajo de retoques y lacado de piezas.

■ PREPARACIÓN.....

La superficie de base debe estar libre de polvo y grasa. Antes de la aplicación, agitar el bote con fuerza durante 2 minutos.

■ APLICACIÓN

Pulverice el producto a una distancia de 10-15 cm. Realizar dos pasadas.

■ NATURALEZA

Resinas acrílicas.

■ CATALIZADOR

No precisa

■ CONTENIDO EN VOC.....

Contiene VOC máx.629.g/l - El valor límite 2004/42/CE-IIB cat. E) para el producto listo al uso es VOC máx. 840. g/l..
Dependiendo del modo en que usemos el producto, El VOC de este producto listo al uso puede ser más bajo que el especificado por la directiva de UE.

FICHA TÉCNICA

Edic. 02/2016.....



AIRPAINT CLEAR 1K

Cód. 3307010

■ INSTRUCCIONES DE USO



Agite el producto




2 pasadas:30-40 micras



Desengrasar previamente



5-10 min entre capas



10-15 minutos



12 horas



Invertir el bote y vaciar la boquilla