

MASILLA GLOBAL SOFT

POLIESTER UNIVERSAL 2K



COD. 3301001 / Color: Beige / Envase 1,3 Kg.

COD. 3301025 / Color: Beige / Envase 2 Kg.

DESCRIPCIÓN:

Es una masilla de poliéster a espátula de alta calidad. Está especialmente indicada para superficies del automóvil. Representa una solución de gran validez para todas las exigencias de aplicación. La masilla Global Soft es sumamente fácil de aplicar y también de lijar. No deja poros y posee buena estabilidad de almacenaje. Color: Beige



Pasta manejable



Limpieza



Cat. 2 - 4gr.
Masilla 100gr.



Pot Life
4 - 6 min.
a 20°C



2 - 3 manos.
Max. 400 my



30 min.
a 20°C



P120 / P240
Contornos
P-320



Imprimacion

SOPORTE

Superficies de hierro y aluminio desengrasadas y lijadas. Fibra de vidrio, viejos pintados endurecidos lijados y desengrasados.

PREPARACIÓN

Limpie bien la superficie, elimine todo residuo de óxido. Desengrase con diluyente antisiliconas. Temperatura % en peso de catalizador Menos de 10°C 3-3.5 % 10-20°C 2-2.5 % Más de 20°C 1.5-2 % Mezcle bien los dos componentes.

MASILLA GLOBAL SOFT

POLIESTER UNIVERSAL 2K



APLICACIÓN

Una o más pasadas según el espesor deseado. Aplique de manera que se adhiera bien la masilla al soporte de forma homogénea.

REPINTADO

Una vez seca y lijada la masilla Global Soft, deberá eliminarse el polvo del lijado antes de proceder a su repintado

NATURALEZA: Resinas de Poliester.

CATALIZADOR: Utilizar el catalizador de Benzoilo en la cantidad recomendada.

CONTENIDO EN VOC: Contiene COV max. 31, g/l* para el producto listo al uso.
El valor límite 2004/42/CE~2010/79/UE -IIB cat. B) para el producto listo al uso es COV max. 250 g/l.
Dependiendo del modo en que usemos el producto, El VOC de este producto listo al uso puede ser más bajo que el especificado por la directiva de UE.

SEGURIDAD E HIGIENE

Se aconseja el uso de equipo de protección personal adecuado durante la aplicación, con el fin de prevenir posibles irritaciones en las vías respiratorias, la piel y los ojos. Producto destinado únicamente a uso profesional.

ALMACENAMIENTO

Manténgase bajo cubierto en lugar seco y ventilado, evitando la exposición directa de la luz solar. Aconsejamos temperatura superior a 5°C, recomendable entre 15-30°C.

La información incluida en esta Ficha Técnica se basa en nuestros conocimientos y experiencia, y tiene como objetivo asesorar e informar al usuario. No obstante, es responsabilidad de este adoptar las precauciones necesarias para asegurar el uso adecuado del producto según su finalidad. USO EXCLUSIVAMENTE PROFESIONAL.