

FICHA TÉCNICA

Edic. 02/2016.....



AIRPAINT PRIMER PLAST

Code 3307002

■ DESCRIPCIÓN

Puede ser usado como promotor de adherencia para la mayoría de plásticos pre tratados en OEM y usados en la industria de la automoción.
Gas propulsor sin CFC

■ SOPORTE

Diseñado para ser usado sobre plásticos de la industria del automóvil.

■ PREPARACIÓN

Limpie las superficies con agua caliente y detergente. Enjuague y seque.
Limpie con diluyente antiestático
El uso de la imprimación para plásticos no es necesaria en las superficies de fibra de vidrio y el gel-coat

■ NATURALEZA

Poliolefina Clorada

■ CATALIZADOR

No precisa

■ INFORMACIÓN VOC.....

Contiene VOC máx.847 g/l - El valor límite 2004/42/CE-IIB cat. C) para el producto listo al uso es VOC máx. 850. g/l. Dependiendo del modo en que usemos el producto, El VOC de este producto listo al uso puede ser más bajo que el especificado por la directiva de UE.

FICHA TÉCNICA

Edic. 02/2016.....



AIRPAINT PRIMER PLAST

Code 3307002

■ INSTRUCCIONES DE USO



agite el producto 2'



Aplicar a 20-25 cm
1-2 capas
4-8 micras
Espesor máximo: 8



10-15 minutos



30 minutos a 20°C



Invertir el bote y vaciar la boquilla