

FICHA TÉCNICA

Edic. 02/2016.....



AIRPAINT BUMPER

Cód. 3307003 - 3307004

■ DESCRIPCIÓN

Pintura de acabado de secado rápido, provista de formadores de textura especiales para retoques rápidos en piezas de plástico dañadas. Alta capacidad de cubrición y una gran estabilidad.

Color: Gris y Negro

■ SOPORTE

Recomendado para trabajos de retoques en piezas de plástico de carrocerías, en especial en la reparación de automóviles (por ejemplo para choques).

■ PREPARACIÓN.....

Debe limpiarse a fondo la superficie y si fuera necesario, lijarla ligeramente. La zona dañada debe estar libre de grasa y polvo, y seca. Si es necesario, imprimir la superficie con imprimación para plásticos.

Agite bien el bote antes de usarlo. Pulverice a modo de prueba.

■ APLICACIÓN

Agitar el bote con fuerza durante 2 minutos. Pulverice el producto a una distancia de 20-25 cm en cruz. Realizar dos pasadas.

■ NATURALEZA

Esmalte de combinación de resinas nitro.

■ CATALIZADOR

No precisa.

■ CONTENIDO EN VOC.....

Contiene VOC máx.634.g/l - El valor límite 2004/42/CE-IIIB cat. E) para el producto listo al uso es VOC máx. 840. g/l..
Dependiendo del modo en que usemos el producto, El VOC de este producto listo al uso puede ser más bajo que el especificado por la directiva de UE.

FICHA TÉCNICA

Edic. 02/2016.....



AIRPAINT BUMPER

Cód. 3307003 - 3307004

■ INSTRUCCIONES DE USO



Agite el producto



1 pasada:20-25 micras



Desengrasar la superficie



12 horas



7 minutos



Invertir el bote y vaciar la boquilla