

FICHA TÉCNICA

Edic. 02/2016.....



AIRPAINT ALUMINIO LLANTAS

Cód. 3307005

■ DESCRIPCIÓN

Es un esmalte en spray, de protección resistente a la sal de deshielo, el desprendimiento de piedras, a la abrasión, al tren de lavado y tiene un elevado poder de cobertura. Además no contiene metales pesados.

■ SOPORTE

Para el pintado de llantas de automóvil.

■ PREPARACIÓN.....

Debe limpiarse a fondo la superficie que tratar para eliminar el aceite penetrante, el alquitrán y los restos de cera. Agite bien el bote antes de usarlo. Pulverice a modo de prueba. Aplicar una imprimación anticorrosiva y un imprimador adherente o una masilla pulverizada si es necesario.

■ APLICACIÓN

Pulverice el producto a una distancia de 25-30 cm en cruz. Realizar dos pasadas.

■ NATURALEZA

Esmalte.

■ CATALIZADOR

No precisa.

■ CONTENIDO EN VOC.....

Contiene VOC máx.501,9g/l - El valor límite 2004/42/CE-IIB cat. E) para el producto listo al uso es VOC máx. 840. g/l.. Dependiendo del modo en que usemos el producto, El VOC de este producto listo al uso puede ser más bajo que el especificado por la directiva de UE.

FICHA TÉCNICA

Edic. 02/2016.....



AIRPAINT ALUMINIO LLANTAS

Cód. 3307005


■ INSTRUCCIONES DE USO



Agite el producto



2 pasadas:50-60 micras



10 minutos



12 horas



Invertir el bote y vaciar la boquilla