

FICHA TÉCNICA

Edic. 02/2016.....



AIRPAINT GUÍA

Cód. 3307011

■ DESCRIPCIÓN

Pintura para el control de trabajos de lijado con un secado extremadamente rápido.

■ SOPORTE

Bases endurecidas y que pueden lijarse, como por ejemplo masilla de emplastecer, imprimaciones, masilla de relleno, pinturas antiguas, etc.

■ PREPARACIÓN.....

Limpiar la superficie con desengrasante antisiliconas.
Agite bien el bote antes de usarlo. Pulverice a modo de prueba.

■ APLICACIÓN

Agitar el bote con fuerza durante 2 minutos. Rociado de prueba. Pulverice el producto a una distancia de 20-25 cm.
Pulverización muy fina.

■ NATURALEZA

Esmalte de resinas especiales de secado físico.

■ CATALIZADOR

No precisa.

■ CONTENIDO EN VOC.....

Contiene VOC máx.840.g/l - El valor límite 2004/42/CE-IIB cat. E) para el producto listo al uso es VOC máx. 840. g/l..
Dependiendo del modo en que usemos el producto, El VOC de este producto listo al uso puede ser más bajo que el especificado por la directiva de UE.

FICHA TÉCNICA

Edic. 02/2016.....



AIRPAINT GUÍA

Cód. 3307011

■ INSTRUCCIONES DE USO



Agite el producto



1 pasada muy fina



Desengrasar la superficie



Lijable en 1 minuto



Invertir el bote y vaciar la boquilla