

FICHE TECHNIQUE

Edic. 02/2016.....



AIRPAINT RECHARGEABLE

Cód. 3307012

■ DESCRIPTION

Aérosol prérempli d'air propulseur et de solvant, destiné à être ultérieurement rempli avec des peintures 1K à base de solvant. La teinte et la qualité de la peinture peuvent être personnalisées.

■ SUPPORT

Dépend du type de peinture utilisée pour le remplissage.

■ PRÉPARATION

Remplir avec 100 ml de peinture non diluée.

Le spray Airpaint rechargeable est compatible avec les résines nitrocellulosiques, acryliques et synthétiques.

■ APPLICATION

Retirer la tête de pulvérisation et remplir l'aérosol avec la peinture non diluée.

Repositionner la tête de pulvérisation avec un léger mouvement rotatif après le remplissage.

■ NATURE

Dépend du type de peinture utilisée pour le remplissage.

■ CATALYSEUR

Aucun catalyseur requis.

■ CONTENU EN COV

< 840 g/l – relatif à l'aérosol sans peinture, contenant uniquement le gaz propulseur.

FICHE TECHNIQUE

Edic. 02/2016.....



AIRPAINT RECHARGEABLE

Cód. 3307012

INSTRUCTIONS D'UTILISATION



Agiter le produit pendant 2



Appliquer à une distance de 15–20 cm



Retourner l'aérosol et purger la buse