

# FICHA TÉCNICA

Edic. 02/2016.....



## AIRPAINT ANTIGRAVILLA

Cód. 3307013 - 3307014

### ■ DESCRIPCIÓN .....

Es un spray de protección contra el desprendimiento de piedras a base de resina sintética y caucho. Este spray protege eficazmente de los desprendimientos de piedras, la sal de deshielo, la herrumbre, el agua, el hielo, la nieve y la corrosión.

Color: Negro y Gris

### ■ SOPORTE .....

Para automóviles, camiones, vehículos, alerones, umbrales, caravanas, tanques, barcas, etc.

### ■ PREPARACIÓN.....

Debe limpiarse a fondo la superficie que tratar para eliminar el aceite penetrante, el alquitrán y los restos de cera. Agite bien el bote durante 3 minutos antes de utilizarlo. Pulverice a modo de prueba.

### ■ APLICACIÓN .....

Pulverice el producto a una distancia de 20-30 cm en cruz, en varias capas. Repintar después de 24 horas.

### ■ NATURALEZA .....

Resinas sintéticas y caucho

### ■ CATALIZADOR .....

No precisa.

### ■ CONTENIDO EN VOC.....

Contiene VOC máx.501,9. g/l - El valor límite 2004/42/CE-IIB cat. E) para el producto listo al uso es VOC máx. 840.g/l. Dependiendo del modo en que usemos el producto, El VOC de este producto listo al uso puede ser más bajo que el especificado por la directiva de UE.

# FICHA TÉCNICA

Edic. 02/2016.....



## AIRPAINT ANTIGRAVILLA

Cód. 3307013 - 3307014

### ■ INSTRUCCIONES DE USO .....



Agite el producto 3'



Aplicar a 20-30 cm  
Varias capas en cruz



Invertir el bote y vaciar la  
boquilla



24 horas a 20°C