

# FICHA TÉCNICA

Edic. 02/2016.....



## AIRPAINT DIFUMINADOR

Cód. 3307016

### ■ DESCRIPCIÓN .....

Espray para el acoplado de los difuminados de barniz.

### ■ SOPORTE .....

Ideal para reparaciones puntuales, lacado de retoques.

### ■ PREPARACIÓN.....

La pintura vieja debería estar mateada generosamente en la zona de mezcla y de transición con una almohadilla de lijado ( P2000-P4000). Debe usarse un equipo de protección personal, máscara de protección respiratoria del tipo: A2/P2.

### ■ APLICACIÓN .....

Pulverice el producto a una distancia de 25-30 cm. Rociar en varios ciclos de rociado suaves, inmediatamente después de aplicar el barniz, sobre el margen del difuminado del barniz, hasta que se produzca una transición homogénea.

### ■ NATURALEZA .....

Combinación de resina y disolvente.

### ■ CATALIZADOR .....

No precisa.

### ■ CONTENIDO EN VOC.....

Contiene VOC máx.766.g/l - El valor límite 2004/42/CE-IIB cat. E) para el producto listo al uso es VOC máx. 840. g/l..  
Dependiendo del modo en que usemos el producto, El VOC de este producto listo al uso puede ser más bajo que el especificado por la directiva de UE.

# FICHA TÉCNICA

Edic. 02/2016.....



## AIRPAINT DIFUMINADOR

Cód. 3307016

### ■ INSTRUCCIONES DE USO .....



Agite el producto



Varias capas finas



Invertir el bote y vaciar la boquilla