

FICHA TÉCNICA

Edic. 05/2024.....



AIRPAINT APAREJO 1K

Cód. 3307018 - 3307019 - 3307020

■ DESCRIPCIÓN

Se trata de una imprimación de relleno de 1K que abarca tonalidades grises graduadas que van del blanco al negro. Al elegir una tonalidad del imprimador adecuada al color de la posterior pintura de acabado, el poder de cubrición de la pintura de acabado se alcanza visualmente antes. Esto permite ahorrar en la carga de la pintura del acabado y reducir el proceso de pintado.

Color: Gris Claro, Gris Medio y Gris Oscuro

■ SOPORTE

Diseñado para retoques y pintado de piezas, en particular para el aislamiento de zonas que se ha lijado en exceso. Es una imprimación protectora contra la corrosión,. Adecuado para acero, acero galvanizado, aluminio, plástico reforzado con fibra de carbono, pintura vieja endurecida, ...

■ PREPARACIÓN.....

Quite por completo la herrumbre de la zona dañada, lije a fondo la superficie y limpie. La zona dañada no debe tener grasa ni polvo y debe estar seca. Agite bien el bote durante 2 minutos.

■ NATURALEZA

Imprimacion 1K

■ CATALIZADOR

No precisa.

■ CONTENIDO EN VOC.....

Contiene VOC máx. 820.g/l - El valor límite 2004/42/CE-IIB cat. E) para el producto listo al uso es VOC máx. 840. g/l.. Dependiendo del modo en que usemos el producto, El VOC de este producto listo al uso puede ser más bajo que el especificado por la directiva de UE.

FICHA TÉCNICA

Edic. 05/2024.....



AIRPAINT APAREJO 1K

Cód. 3307018 - 3307019 - 3307020

■ INSTRUCCIONES DE USO



Agite el producto 2'



Aplicar a 20-25cm
Imprimador acido: 1 capa
(15m)
Imprimación: 2 capas



3-5 minutos



30 minutos a 20°C
7 min IR de onda corta



Invertir el bote y vaciar la
boquilla



Lijado en húmedo: P800
Lijado en seco: P400-
P500
Puede utilizarse como
húmedo sobre húmedo