

FICHA TÉCNICA

Edic. 02/2016.....



AIRPAINT BRILLANTE

Cód. 3307021 - 3307022

■ DESCRIPCIÓN

Se trata de un espray para pintado y también para la protección.
Tiene un elevado contenido solido, rinde mucho y presenta un secado rápido. Es resistente a los arañazos y no contienen metales pesados.
Color: Negro y Blanco

■ SOPORTE

Diseñado para el pintado de piezas decorativas en el automóvil. Ideal también a modo de pintura protectora para todo tipo de objetos de la casa y el jardín

■ PREPARACIÓN.....

Quite por completo la herrumbre de la zona dañada, lije a fondo la superficie y limpie. La zona dañada no debe tener grasa ni polvo y debe estar seca. Imprime la superficie antes de pintar. Agite bien el bote durante 2 minutos.

■ APLICACIÓN

Pulverice el producto a una distancia de 25-30 cm. Rociar en varios ciclos de rociado suaves, inmediatamente después de aplicar el barniz, sobre el margen del difuminado del barniz, hasta que se produzca una transición homogénea.

■ NATURALEZA

Esmalte nitro.

■ CATALIZADOR

No precisa.

■ CONTENIDO EN VOC.....

Contiene VOC máx.501,9.g/l - El valor límite 2004/42/CE-IIB cat. E) para el producto listo al uso es VOC máx. 840. g/l..
Dependiendo del modo en que usemos el producto, El VOC de este producto listo al uso puede ser más bajo que el especificado por la directiva de UE.

FICHA TÉCNICA

Edic. 02/2016.....



AIRPAINT BRILLANTE

Cód. 3307021 - 3307022

■ INSTRUCCIONES DE USO



Agite el producto 2'



Aplicar a 20-25 cm
2 pasadas en cruz



5-10 minutos



24 horas a 20°C



Invertir el bote y vaciar la
boquilla