

# EffiOne

Mastic polyester ultraléger



COD. 3301073 / Couleur : Wasabi / Emballage 750 ml.

## DESCRIPTION

Il s'agit d'un mastic polyester ultraléger pour application à la spatule, de première qualité. Il est spécialement indiqué pour les surfaces en fer, aluminium et électrozinguées des automobiles. Il constitue une solution particulièrement valable pour toutes les exigences d'application. Le mastic EffiOne est facile à appliquer et également à poncer. Il ne laisse pas de pores et présente une bonne stabilité au stockage.



Application facile



Nettoyage



Durc. 1,5 - 3,5g  
Mastic 100 g.



Pot Life  
4 - 6 min. à 20°C



2 - 3 passes.  
Max. 400 µm



20-30 min.  
à 20°C



P120 / P240  
Contours  
P-320



Appliquer  
apprêt

## SUPPORT

Tôle brute et tôle électrozinguée pour véhicules, dégraissée et poncée. Fibre de verre, parfaitement dégraissée. Tôle d'aluminium préalablement poncée et dégraissée.

## PRÉPARATION

Nettoyez soigneusement la surface, éliminez tout résidu de rouille. Dégraissez avec un diluant antisilicones.

Mélangez bien les deux composants.

Moins de 10°C: poids de durcisseur 3 - 3,5 %.

Entre 10-20°C: poids de durcisseur 2 - 2,5 %.

Plus de 20°C: poids de durcisseur 1,5 - 2 %.

# EffiOne

Mastic polyester ultraléger



## APPLICATION

Une ou plusieurs passes selon l'épaisseur souhaitée. Appliquez le mastic sur le support de manière homogène.

## REPEINTURE

Une fois sec et poncé, éliminez la poussière de ponçage avant de procéder à la repeinture.

**NATURE :** Résines de polyester.

**DURCISSEUR :** Utiliser le peroxyde de benzoyle dans la quantité recommandée.

## TENEUR EN COV:

Contient COV max. 220 g/L - La valeur limite 2004/42/CE-IIB cat. B) pour le produit prêt à l'emploi est COV max. 250 g/L. Selon le mode d'utilisation, la teneur en COV du produit prêt à l'emploi peut être inférieure à celle spécifiée par la directive de l'UE.

## SÉCURITÉ ET HYGIÈNE

Il est conseillé d'utiliser un équipement de protection individuelle adapté pendant l'application, afin de prévenir d'éventuelles irritations des voies respiratoires, de la peau et des yeux. Produit destiné exclusivement à un usage professionnel.

## STOCKAGE

Conserver à l'abri, dans un endroit sec et ventilé, en évitant l'exposition directe au soleil. Nous conseillons une température supérieure à 5°C, idéalement entre 15-30°C.

Les informations figurant dans cette fiche technique reposent sur nos connaissances et notre expérience, et ont pour objectif de conseiller et d'informer l'utilisateur. Toutefois, il appartient à ce dernier de prendre les précautions nécessaires afin d'assurer l'utilisation appropriée du produit selon sa destination. USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL.