

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <p><b>DS 14000 DISOLVENTE LENTO</b></p> <p>Código : 3303029</p> |  |
|---|---|---|


Versión: 5

Revisión: 24/04/2025













Revisión precedente: 21/03/2025


Fecha de impresión: 24/04/2025

**SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA**

|     |   |
|-----|---|
| 1.1 | <p><b>IDENTIFICADOR DEL PRODUCTO:</b></p> <p>DS 14000 DISOLVENTE LENTO<br/>Código : 3303029 UFI: FTGJ-S1Y0-94QM-VWKE</p>  |
| 1.2 | <p><b>USOS PERTINENTES IDENTIFICADOS DE LA SUSTANCIA O DE LA MEZCLA Y USOS DESACONSEJADOS:</b></p> <p><u>Usos previstos (principales funciones técnicas):</u> <input checked="" type="checkbox"/> Industrial <input checked="" type="checkbox"/> Profesional <input type="checkbox"/> Consumo</p> <p>Diluyente para la aplicación de pinturas y barnices.</p> <p><u>Sectores de uso:</u><br/>Usos profesionales (SU22).</p> <p><u>Tipos de uso PCN:</u><br/>Decapantes, diluyentes de pintura y auxiliares relacionados.</p> <p><u>Usos desaconsejados:</u><br/>Este producto no está recomendado para ningún uso o sector de uso industrial, profesional o de consumo distinto a los anteriormente recogidos como "Usos previstos o identificados". Utilícese únicamente para el pintado profesional de vehículos siguiendo las instrucciones de la ficha técnica del fabricante.</p> <p><u>Restricciones a la fabricación, la comercialización y el uso. Anexo XVII Reglamento (CE) nº 1907/2006:</u><br/>No restringido.</p> |
| 1.3 | <p><b>DATOS DEL PROVEEDOR DE LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD:</b></p> <p>CRISOL COLOR, S.L. (Paint Car)<br/>Ctra. Girona-Banyoles, Km. 10,8 - 17843 Palol de Revardit (Girona) ESPAÑA<br/>Teléfono: +34 972 170517 - www.paint-car.com</p> <p><u>- Dirección electrónica de la persona responsable de la ficha de datos de seguridad:</u><br/>info@paint-car.com</p>   |
| 1.4 | <p><b>TELÉFONO DE EMERGENCIA:</b></p> <p>+34 972 170517 8:00-13:00 / 14:00-18:00 h.</p> <p> Servicio de Información Toxicológica (Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses): Teléfono (+34) 915620420<br/>Información en español (24h/365d). Únicamente con la finalidad de proporcionar respuesta sanitaria en caso de urgencia.</p> <p><u>Centros de toxicología ESPAÑA:</u><br/>· MADRID: Instituto Nacional de Toxicología - Servicio de Información Toxicológica - Teléfono: +34 915620420</p>   |

**SECCIÓN 2 : IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS**

| 2.1   | <p><b>CLASIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O DE LA MEZCLA:</b></p> <p>La clasificación de las mezclas se realiza de acuerdo con los siguientes principios: a) cuando se dispone de datos (pruebas) para la clasificación de mezclas, generalmente se realiza en base a estos datos, b) en ausencia de datos (pruebas) para las mezclas, generalmente se utilizan métodos de interpolación o extrapolación para evaluar el riesgo, utilizando los datos de clasificación disponibles para mezclas similares, y c) en ausencia de pruebas e información que permitan aplicar técnicas de interpolación o extrapolación, se utilizan métodos para clasificar la evaluación de riesgos en función de los datos de los componentes individuales en la mezcla.</p> <p><u>Clasificación según el Reglamento (UE) nº 1272/2008~2022/692 (CLP):</u><br/>PELIGRO: Flam. Liq. 3:H226 Skin Irrit. 2:H315 Eye Irrit. 2:H319 Carc. 2:H351 STOT SE (irrit.) 3:H335 STOT SE (narcosis) 3:H336 Asp. Tox. 1:H304 Aquatic Chronic 2:H411 EUH066</p> <table border="1" data-bbox="148 1411 1524 1724"> <thead> <tr> <th>Clase de peligro</th> <th>Clasificación de la mezcla</th> <th>Cat.</th> <th>Vías de exposición</th> <th>Organos afectados</th> <th>Efectos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fisicoquímico: </td> <td>Flam. Liq. 3:H226 c)</td> <td>Cat.3</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">Salud humana:  </td> <td>Skin Irrit. 2:H315 c)</td> <td>Cat.2</td> <td>Cutánea</td> <td>Piel</td> <td>Irritación</td> </tr> <tr> <td>Eye Irrit. 2:H319 c)</td> <td>Cat.2</td> <td>Ocular</td> <td>Ojos</td> <td>Irritación</td> </tr> <tr> <td>Carc. 2:H351 c)</td> <td>Cat.2</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Cáncer</td> </tr> <tr> <td>STOT SE (irrit.) 3:H335 c)</td> <td>Cat.3</td> <td>Inhalación</td> <td>Vías respiratorias</td> <td>Irritación</td> </tr> <tr> <td>STOT SE (narcosis) 3:H336 c)</td> <td>Cat.3</td> <td>Inhalación</td> <td>SNC</td> <td>Narcosis</td> </tr> <tr> <td>Asp. Tox. 1:H304 c)</td> <td>Cat.1</td> <td>Ingestión+Aspiración</td> <td>Pulmones</td> <td>Muerte</td> </tr> <tr> <td>EUH066 c)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Cutánea</td> <td>Piel</td> <td>Sequedad, Grietas</td> </tr> <tr> <td>Medio ambiente: </td> <td>Aquatic Chronic 2:H411 c)</td> <td>Cat.2</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>El texto completo de las indicaciones de peligro mencionadas se indica en la sección 16.</p> <p>Nota: Cuando en la sección 3 se utiliza un rango de porcentajes, los peligros para la salud y el medio ambiente describen los efectos de la concentración más elevada de cada componente, pero inferior al valor máximo indicado.</p> | Clase de peligro     | Clasificación de la mezcla | Cat.               | Vías de exposición | Organos afectados | Efectos | Fisicoquímico:  | Flam. Liq. 3:H226 c) | Cat.3 | - | - | - | Salud humana:   | Skin Irrit. 2:H315 c) | Cat.2 | Cutánea | Piel | Irritación | Eye Irrit. 2:H319 c) | Cat.2 | Ocular | Ojos | Irritación | Carc. 2:H351 c) | Cat.2 | - | - | Cáncer | STOT SE (irrit.) 3:H335 c) | Cat.3 | Inhalación | Vías respiratorias | Irritación | STOT SE (narcosis) 3:H336 c) | Cat.3 | Inhalación | SNC | Narcosis | Asp. Tox. 1:H304 c) | Cat.1 | Ingestión+Aspiración | Pulmones | Muerte | EUH066 c) | - | - | Cutánea | Piel | Sequedad, Grietas | Medio ambiente:  | Aquatic Chronic 2:H411 c) | Cat.2 | - | - | - |
|---|--|----------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------|--|----------------------|-------|---|---|---|---|-----------------------|-------|---------|------|------------|----------------------|-------|--------|------|------------|-----------------|-------|---|---|--------|----------------------------|-------|------------|--------------------|------------|------------------------------|-------|------------|-----|----------|---------------------|-------|----------------------|----------|--------|-----------|---|---|---------|------|-------------------|---|---------------------------|-------|---|---|---|
| Clase de peligro  | Clasificación de la mezcla   | Cat.                 | Vías de exposición         | Organos afectados  | Efectos            |                   |         |  |                      |       |   |   |   |   |                       |       |         |      |            |                      |       |        |      |            |                 |       |   |   |        |                            |       |            |                    |            |                              |       |            |     |          |                     |       |                      |          |        |           |   |   |         |      |                   |   |                           |       |   |   |   |
| Fisicoquímico:   | Flam. Liq. 3:H226 c)   | Cat.3                | -                          | -                  | -                  |                   |         |  |                      |       |   |   |   |   |                       |       |         |      |            |                      |       |        |      |            |                 |       |   |   |        |                            |       |            |                    |            |                              |       |            |     |          |                     |       |                      |          |        |           |   |   |         |      |                   |   |                           |       |   |   |   |
| Salud humana:   | Skin Irrit. 2:H315 c)  | Cat.2                | Cutánea                    | Piel               | Irritación         |                   |         |  |                      |       |   |   |   |   |                       |       |         |      |            |                      |       |        |      |            |                 |       |   |   |        |                            |       |            |                    |            |                              |       |            |     |          |                     |       |                      |          |        |           |   |   |         |      |                   |   |                           |       |   |   |   |
|   | Eye Irrit. 2:H319 c)   | Cat.2                | Ocular                     | Ojos               | Irritación         |                   |         |  |                      |       |   |   |   |   |                       |       |         |      |            |                      |       |        |      |            |                 |       |   |   |        |                            |       |            |                    |            |                              |       |            |     |          |                     |       |                      |          |        |           |   |   |         |      |                   |   |                           |       |   |   |   |
|   | Carc. 2:H351 c)  | Cat.2                | -                          | -                  | Cáncer             |                   |         |  |                      |       |   |   |   |   |                       |       |         |      |            |                      |       |        |      |            |                 |       |   |   |        |                            |       |            |                    |            |                              |       |            |     |          |                     |       |                      |          |        |           |   |   |         |      |                   |   |                           |       |   |   |   |
|   | STOT SE (irrit.) 3:H335 c)   | Cat.3                | Inhalación                 | Vías respiratorias | Irritación         |                   |         |  |                      |       |   |   |   |   |                       |       |         |      |            |                      |       |        |      |            |                 |       |   |   |        |                            |       |            |                    |            |                              |       |            |     |          |                     |       |                      |          |        |           |   |   |         |      |                   |   |                           |       |   |   |   |
|   | STOT SE (narcosis) 3:H336 c)   | Cat.3                | Inhalación                 | SNC                | Narcosis           |                   |         |  |                      |       |   |   |   |   |                       |       |         |      |            |                      |       |        |      |            |                 |       |   |   |        |                            |       |            |                    |            |                              |       |            |     |          |                     |       |                      |          |        |           |   |   |         |      |                   |   |                           |       |   |   |   |
| Asp. Tox. 1:H304 c)   | Cat.1  | Ingestión+Aspiración | Pulmones                   | Muerte             |                    |                   |         |  |                      |       |   |   |   |   |                       |       |         |      |            |                      |       |        |      |            |                 |       |   |   |        |                            |       |            |                    |            |                              |       |            |     |          |                     |       |                      |          |        |           |   |   |         |      |                   |   |                           |       |   |   |   |
| EUH066 c)   | -  | -                    | Cutánea                    | Piel               | Sequedad, Grietas  |                   |         |  |                      |       |   |   |   |   |                       |       |         |      |            |                      |       |        |      |            |                 |       |   |   |        |                            |       |            |                    |            |                              |       |            |     |          |                     |       |                      |          |        |           |   |   |         |      |                   |   |                           |       |   |   |   |
| Medio ambiente:    | Aquatic Chronic 2:H411 c)  | Cat.2                | -                          | -                  | -                  |                   |         |  |                      |       |   |   |   |   |                       |       |         |      |            |                      |       |        |      |            |                 |       |   |   |        |                            |       |            |                    |            |                              |       |            |     |          |                     |       |                      |          |        |           |   |   |         |      |                   |   |                           |       |   |   |   |

|      |  |      |                                 |      |                                 |      |  |      |                                  |      |                                       |      |                             |
|------|--|------|---------------------------------|------|---------------------------------|------|--|------|----------------------------------|------|---------------------------------------|------|-----------------------------|
| 2.2  | <p><b>ELEMENTOS DE LA ETIQUETA:</b></p> <p> El producto está etiquetado con la palabra de advertencia PELIGRO según el Reglamento (UE) nº 1272/2008~2022/692 (CLP).</p> <p><u>- Indicaciones de peligro:</u></p> <table border="1" data-bbox="148 1993 1524 2172"> <tr> <td>H226</td> <td>Líquidos y vapores inflamables.</td> </tr> <tr> <td>H351</td> <td>Se sospecha que provoca cáncer.</td> </tr> <tr> <td>H304</td> <td>Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.</td> </tr> <tr> <td>H319</td> <td>Provoca irritación ocular grave.</td> </tr> <tr> <td>H335</td> <td>Puede irritar las vías respiratorias.</td> </tr> <tr> <td>H315</td> <td>Provoca irritación cutánea.</td> </tr> </table> | H226 | Líquidos y vapores inflamables. | H351 | Se sospecha que provoca cáncer. | H304 | Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. | H319 | Provoca irritación ocular grave. | H335 | Puede irritar las vías respiratorias. | H315 | Provoca irritación cutánea. |
| H226 | Líquidos y vapores inflamables.  |      |                                 |      |                                 |      |  |      |                                  |      |                                       |      |                             |
| H351 | Se sospecha que provoca cáncer.  |      |                                 |      |                                 |      |  |      |                                  |      |                                       |      |                             |
| H304 | Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.   |      |                                 |      |                                 |      |  |      |                                  |      |                                       |      |                             |
| H319 | Provoca irritación ocular grave.   |      |                                 |      |                                 |      |  |      |                                  |      |                                       |      |                             |
| H335 | Puede irritar las vías respiratorias.  |      |                                 |      |                                 |      |  |      |                                  |      |                                       |      |                             |
| H315 | Provoca irritación cutánea.  |      |                                 |      |                                 |      |  |      |                                  |      |                                       |      |                             |



DS 14000 DISOLVENTE LENTO

Código : 3303029



Versión: 5

Revisión: 24/04/2025

Revisión precedente: 21/03/2025

Fecha de impresión: 24/04/2025

|   |   |
|---|---|
| H336  | Puede provocar somnolencia o vértigo.   |
| H411  | Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.  |
| <b>- Consejos de prudencia:</b>   |   |
| P210  | Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.  |
| P337+P313   | Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.  |
| P280  | Llevar guantes, prendas y gafas de protección. En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria.   |
| P301+P310-P330+P331   | EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico. Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.  |
| P303+P361+P353-P352-P312  | EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse. Lavar con agua y jabón abundantes. Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si la persona se encuentra mal.                   |
| P304+P340-P312  | EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si la persona se encuentra mal.  |
| P305+P351+P338-P310   | EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico. |
| P273-P391-P501  | Evitar su liberación al medio ambiente. Recoger el vertido. Eliminar el contenido/el recipiente de conformidad con la normativa local.  |
| <b>- Información suplementaria:</b>   |   |
| En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica. Teléfono 91 562 04 20.         |   |
| <b>- Sustancias que contribuyen a la clasificación:</b>   |   |
| Hidrocarburos C9 aromáticos<br>Metilisobutilcetona<br>Acetato de n-butilo<br>Acetato de 2-metoxi-1-metiletilo |   |

2.3

|   |
|---|
| <b>OTROS PELIGROS:</b>  |
| Peligros que no se tienen en cuenta para la clasificación, pero que pueden contribuir a la peligrosidad general de la mezcla: |
| <b>- Otros peligros fisicoquímicos:</b>   |
| Los vapores pueden formar con el aire una mezcla potencialmente inflamable o explosiva.                                       |
| <b>- Otros riesgos y efectos negativos para la salud humana:</b>  |
| No se conocen otros efectos adversos relevantes.  |
| <b>- Otros efectos negativos para el medio ambiente:</b>  |
| No contiene sustancias que cumplan los criterios PBT/mPmB.  |
| <b>Propiedades de alteración endocrina:</b>   |
| Este producto no contiene sustancias con propiedades de alteración endocrina identificadas o bajo evaluación.                 |

**SECCIÓN 3 : COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES**

3.1



|                        |
|------------------------|
| <b>SUSTANCIAS:</b>     |
| No aplicable (mezcla). |

3.2














|  |  |       |
|--|--|-------|
| <b>MEZCLAS:</b>  |  |       |
| Este producto es una mezcla.   |  |       |
| <b>Descripción química:</b>  |  |       |
| Mezcla de disolventes orgánicos.   |  |       |
| <b>COMPONENTES PELIGROSOS:</b>   |  |       |
| Sustancias que intervienen en porcentaje superior al límite de exención: |  |       |
| 25 < C < 30 %  | Hidrocarburos C9 aromáticos<br>CAS: 64742-95-6, EC: 918-668-5, REACH: 01-2119455851-35<br>CLP: Peligro: Flam. Liq. 3:H226   STOT SE (irrit.) 3:H335   STOT SE (narcosis) 3:H336   Asp. Tox. 1:H304   Aquatic Chronic 2:H411   EUH066 | REACH |
| 20 < C < 25 %  | Metilisobutilcetona<br>CAS: 108-10-1, EC: 203-550-1, REACH: 01-2119473980-30<br>CLP: Peligro: Flam. Liq. 2:H225   Acute Tox. (inh.) 4:H332 (ATE=11000 mg/m3)   Eye Irrit. 2:H319   Carc. 2:H351   STOT SE (narcosis) 3:H336   EUH066 | ATP17 |
| 15 < C ≤ 20 %  | 5-metilhexan-2-ona<br>CAS: 110-12-3, EC: 203-737-8, REACH: 01-2119472300-51<br>CLP: Atención: Flam. Liq. 3:H226   Acute Tox. (inh.) 4:H332 (ATE=1500 mg/m3)  | CLP00 |
| 10 < C < 15 %  | Xileno (mezcla de isómeros)<br>CAS: 1330-20-7, EC: 215-535-7<br>CLP: Atención: Flam. Liq. 3:H226   Acute Tox. (inh.) 4:H332 (ATE=11000 mg/m3)   Acute Tox. (skin) 4:H312 (ATE=1700 mg/kg)   Skin Irrit. 2:H315 (Nota C)              | CLP00 |
| 5 < C < 10 %   | Acetato de n-butilo<br>CAS: 123-86-4, EC: 204-658-1, REACH: 01-2119485493-29<br>CLP: Atención: Flam. Liq. 3:H226   STOT SE (narcosis) 3:H336   EUH066  | ATP01 |

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <p><b>DS 14000 DISOLVENTE LENTO</b><br/>Código : 3303029</p> |  |
|---|--|---|

**Versión: 5**      **Revisión: 24/04/2025**      Revisión precedente: 21/03/2025      Fecha de impresión: 24/04/2025

|  |  |              |
|--|--|--------------|
| <p>5 &lt; C &lt; 10 %</p>   | <p>Acetato de 2-metoxi-1-metiletilo<br/>CAS: 108-65-6, EC: 203-603-9, REACH: 01-2119475791-29<br/>CLP: Atención: Flam. Liq. 3:H226   STOT SE (narcosis) 3:H336</p>       | <p>REACH</p> |
| <p>1 &lt; C &lt; 3 %</p>    | <p>Etilbenceno<br/>CAS: 100-41-4, EC: 202-849-4<br/>CLP: Peligro: Flam. Liq. 2:H225   Acute Tox. (inh.) 4:H332 (ATE=17400 mg/m3)   STOT RE 2:H373   Asp. Tox. 1:H304</p> | <p>ATP06</p> |
| <p><b>Impurezas:</b><br/>No contiene otros componentes o impurezas que puedan influir en la clasificación del producto.</p> <p><b>Estabilizantes:</b><br/>Ninguno.</p> <p><b>Referencia a otras secciones:</b><br/>Para mayor información sobre componentes peligrosos, ver epígrafes 8, 11, 12 y 16.</p> <p><b>SUSTANCIAS ALTAMENTE PREOCUPANTES (SVHC):</b><br/>Lista actualizada por la ECHA el 21/01/2025.<br/><a href="#">Sustancias SVHC sujetas a autorización, incluidas en el Anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006:</a><br/>Ninguna.<br/><a href="#">Sustancias SVHC candidatas a ser incluidas en el Anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006:</a><br/>Ninguna.</p> <p><b>SUSTANCIAS PERSISTENTES, BIOACUMULABLES Y TÓXICAS (PBT), O MUY PERSISTENTES Y MUY BIOACUMULABLES (MPMB):</b><br/>No contiene sustancias que cumplan los criterios PBT/mPmB.<br/><a href="#">Sustancias POP incluidas en el REGLAMENTO (UE) 2019/1021~2020/784 sobre contaminantes orgánicos persistentes:</a><br/>Ninguna.</p> |  |              |

**SECCIÓN 4 : PRIMEROS AUXILIOS**

| <p>4.1</p>   | <p><b>DESCRIPCIÓN DE LOS PRIMEROS AUXILIOS:</b></p>  |  |   |                                      |  |  |  |   |   |   |  |   |  |   |  |  |
|--|--|--|---|--------------------------------------|--|--|--|---|---|---|--|---|--|---|--|--|
|                     | <p>Los síntomas pueden presentarse con posterioridad a la exposición, por lo que, en caso de exposición directa al producto, en los casos de duda, o cuando persistan los síntomas de malestar, solicitar atención médica.No administrar nunca nada por vía oral a personas que se encuentren inconscientes.Los socorristas deberían prestar atención a su propia protección y usar las protecciones individuales recomendadas en caso de que exista una posibilidad de exposición.Usar guantes protectores cuando se administren primeros auxilios.Puede ser peligroso para la persona que proporcione ayuda al aplicar la respiración boca-a-boca.</p>   |  |   |                                      |  |  |  |   |   |   |  |   |  |   |  |  |
|  | <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="143 1153 438 1198">Vía de exposición</th> <th data-bbox="438 1153 957 1198">Síntomas y efectos, agudos y retardados</th> <th data-bbox="957 1153 1540 1198">Descripción de los primeros auxilios</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="143 1198 438 1355"> <p>Inhalación:</p>  </td> <td data-bbox="438 1198 957 1355"> <p>La inhalación de vapores de disolventes puede provocar dolor de cabeza, vértigo, fatiga, debilidad muscular, somnolencia y en casos extremos, pérdida de consciencia.La inhalación produce irritación en mucosas, tos y dificultades respiratorias.</p> </td> <td data-bbox="957 1198 1540 1355"> <p>Sacar al afectado de la zona contaminada y trasladarlo al aire libre.Si la respiración es irregular o se detiene, practicar la respiración artificial.Si está inconsciente, colocarlo en posición de recuperación apropiada.Mantenerlo cubierto con ropa de abrigo mientras se procura atención médica.</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="143 1355 438 1467"> <p>Cutánea:</p>  </td> <td data-bbox="438 1355 957 1467"> <p>El contacto con la piel produce enrojecimiento.En caso de contacto prolongado, la piel puede researse.</p> </td> <td data-bbox="957 1355 1540 1467"> <p>Quitar inmediatamente la ropa contaminada.Lavar a fondo las zonas afectadas con abundante agua fría o templada y jabón neutro, o con otro producto adecuado para la limpieza de la piel.</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="143 1467 438 1601"> <p>Ocular:</p>  </td> <td data-bbox="438 1467 957 1601"> <p>El contacto con los ojos causa enrojecimiento y dolor.</p> </td> <td data-bbox="957 1467 1540 1601"> <p>Quitar las lentes de contacto.Lavar por irrigación los ojos con abundante agua limpia y fresca durante al menos 15 minutos, tirando hacia arriba de los párpados, hasta que descienda la irritación.Solicitar de inmediato asistencia médica especializada.</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="143 1601 438 1680"> <p>Ingestión:</p>  </td> <td data-bbox="438 1601 957 1680"> <p>Si se ingiere, puede causar irritación de garganta, dolor abdominal, somnolencia, náuseas, vómitos y diarrea.</p> </td> <td data-bbox="957 1601 1540 1680"> <p>En caso de ingestión, requerir asistencia médica inmediata. No provocar el vómito, debido al riesgo de aspiración.Mantener al afectado en reposo.</p> </td> </tr> </tbody> </table> | Vía de exposición  | Síntomas y efectos, agudos y retardados | Descripción de los primeros auxilios | <p>Inhalación:</p>  | <p>La inhalación de vapores de disolventes puede provocar dolor de cabeza, vértigo, fatiga, debilidad muscular, somnolencia y en casos extremos, pérdida de consciencia.La inhalación produce irritación en mucosas, tos y dificultades respiratorias.</p> | <p>Sacar al afectado de la zona contaminada y trasladarlo al aire libre.Si la respiración es irregular o se detiene, practicar la respiración artificial.Si está inconsciente, colocarlo en posición de recuperación apropiada.Mantenerlo cubierto con ropa de abrigo mientras se procura atención médica.</p> | <p>Cutánea:</p>  | <p>El contacto con la piel produce enrojecimiento.En caso de contacto prolongado, la piel puede researse.</p> | <p>Quitar inmediatamente la ropa contaminada.Lavar a fondo las zonas afectadas con abundante agua fría o templada y jabón neutro, o con otro producto adecuado para la limpieza de la piel.</p> | <p>Ocular:</p>  | <p>El contacto con los ojos causa enrojecimiento y dolor.</p> | <p>Quitar las lentes de contacto.Lavar por irrigación los ojos con abundante agua limpia y fresca durante al menos 15 minutos, tirando hacia arriba de los párpados, hasta que descienda la irritación.Solicitar de inmediato asistencia médica especializada.</p> | <p>Ingestión:</p>  | <p>Si se ingiere, puede causar irritación de garganta, dolor abdominal, somnolencia, náuseas, vómitos y diarrea.</p> | <p>En caso de ingestión, requerir asistencia médica inmediata. No provocar el vómito, debido al riesgo de aspiración.Mantener al afectado en reposo.</p> |
| Vía de exposición  | Síntomas y efectos, agudos y retardados  | Descripción de los primeros auxilios   |   |                                      |  |  |  |   |   |   |  |   |  |   |  |  |
| <p>Inhalación:</p>  | <p>La inhalación de vapores de disolventes puede provocar dolor de cabeza, vértigo, fatiga, debilidad muscular, somnolencia y en casos extremos, pérdida de consciencia.La inhalación produce irritación en mucosas, tos y dificultades respiratorias.</p>   | <p>Sacar al afectado de la zona contaminada y trasladarlo al aire libre.Si la respiración es irregular o se detiene, practicar la respiración artificial.Si está inconsciente, colocarlo en posición de recuperación apropiada.Mantenerlo cubierto con ropa de abrigo mientras se procura atención médica.</p> |   |                                      |  |  |  |   |   |   |  |   |  |   |  |  |
| <p>Cutánea:</p>     | <p>El contacto con la piel produce enrojecimiento.En caso de contacto prolongado, la piel puede researse.</p>  | <p>Quitar inmediatamente la ropa contaminada.Lavar a fondo las zonas afectadas con abundante agua fría o templada y jabón neutro, o con otro producto adecuado para la limpieza de la piel.</p>  |   |                                      |  |  |  |   |   |   |  |   |  |   |  |  |
| <p>Ocular:</p>      | <p>El contacto con los ojos causa enrojecimiento y dolor.</p>  | <p>Quitar las lentes de contacto.Lavar por irrigación los ojos con abundante agua limpia y fresca durante al menos 15 minutos, tirando hacia arriba de los párpados, hasta que descienda la irritación.Solicitar de inmediato asistencia médica especializada.</p>   |   |                                      |  |  |  |   |   |   |  |   |  |   |  |  |
| <p>Ingestión:</p>   | <p>Si se ingiere, puede causar irritación de garganta, dolor abdominal, somnolencia, náuseas, vómitos y diarrea.</p>   | <p>En caso de ingestión, requerir asistencia médica inmediata. No provocar el vómito, debido al riesgo de aspiración.Mantener al afectado en reposo.</p>   |   |                                      |  |  |  |   |   |   |  |   |  |   |  |  |
| <p>4.2</p>   | <p><b>PRINCIPALES SÍNTOMAS Y EFECTOS, AGUDOS Y RETARDADOS:</b><br/>Los principales síntomas y efectos se indican en las secciones 4.1 y 11.1</p>   |  |   |                                      |  |  |  |   |   |   |  |   |  |   |  |  |
| <p>4.3</p>   | <p><b>INDICACIÓN DE TODA ATENCIÓN MÉDICA Y DE LOS TRATAMIENTOS ESPECIALES QUE DEBAN DISPENSARSE INMEDIATAMENTE:</b><br/>La información de la composición actualizada del producto ha sido remitida al Servicio de Información Toxicológica (Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses). En caso de accidente llamar al INTCF, Teléfono: (+34) 915620420 (24h/365d).<br/><b>Información para el médico:</b><br/>El producto aspirado durante el vómito podría causar lesiones pulmonares. Por tanto, la émesis no debería ser provocada ni mecánica ni farmacológicamente.En caso de ingestión, se debería evacuar el estómago con cautela.<br/><b>Antídotos y contraindicaciones:</b><br/>No se conoce un antídoto específico.En caso de neumonía por agentes químicos, debe considerarse una terapia con antibióticos y corticoesteroides.</p>  |  |   |                                      |  |  |  |   |   |   |  |   |  |   |  |  |

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>DS 14000 DISOLVENTE LENTO</b><br>Código : 3303029 |  |
|---|--|---|

Versión: 5

Revisión: 24/04/2025

Revisión precedente: 21/03/2025

Fecha de impresión: 24/04/2025

**SECCIÓN 5 : MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS**

|     |   |
|-----|---|
| 5.1 | <b>MEDIOS DE EXTINCIÓN:RD.513/2017:</b><br>Polvo extintor ó CO2.  |
| 5.2 | <b>PELIGROS ESPECIFICOS DERIVADOS DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA:</b><br>Como consecuencia de la combustión o de la descomposición térmica, pueden formarse productos peligrosos: monóxido de carbono, dióxido de carbono.La exposición a los productos de combustión o descomposición puede ser perjudicial para la salud.  |
| 5.3 | <b>RECOMENDACIONES PARA EL PERSONAL DE LUCHA CONTRA INCENDIOS:</b><br><b>Equipos de protección especial:</b><br>Según la magnitud del incendio, puede ser necesario el uso de trajes de protección contra el calor, equipo respiratorio autónomo, guantes, gafas protectoras o máscaras faciales y botas.Si el equipo de protección antiincendios no está disponible o no se utiliza, apagar el incendio desde un lugar protegido o a una distancia segura.La norma EN469 proporciona un nivel básico de protección en caso de incidente químico.<br><b>Otras recomendaciones:</b><br>Refrigerar con agua los tanques, cisternas o recipientes próximos a la fuente de calor o fuego.Tener en cuenta la dirección del viento.Evitar que los productos utilizados en la lucha contra incendio, pasen a desagües, alcantarillas o cursos de agua. |

**SECCIÓN 6 : MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL**

|     |  |
|-----|--|
| 6.1 | <b>PRECAUCIONES PERSONALES. EQUIPO DE PROTECCIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA:</b><br>Eliminar los posibles puntos de ignición y si procede, ventilar la zona. No fumar.Evitar el contacto directo con el producto.Evitar respirar los vapores.Mantener a las personas sin protección en posición contraria a la dirección del viento.         |
| 6.2 | <b>PRECAUCIONES RELATIVAS AL MEDIO AMBIENTE:</b><br>Evitar la contaminación de desagües, aguas superficiales o subterráneas, así como del suelo.En caso de producirse grandes vertidos o si el producto contamina lagos, ríos o alcantarillas, informar a las autoridades competentes, según la legislación local.                               |
| 6.3 | <b>MÉTODOS Y MATERIAL DE CONTENCIÓN Y DE LIMPIEZA:</b><br>Recoger el vertido con materiales absorbentes no combustibles (tierra, arena, vermiculita, tierra de diatomeas, etc..). Guardar los restos en un contenedor cerrado.   |
| 6.4 | <b>REFERENCIA A OTRAS SECCIONES:</b><br>Para información de contacto en caso de emergencia, ver epígrafe 1.<br>Para información sobre manipulación segura, ver epígrafe 7.<br>Para control de exposición y medidas de protección individual, ver epígrafe 8.<br>Para la eliminación de los residuos, seguir las recomendaciones del epígrafe 13. |

**SECCIÓN 7 : MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO**

|     |   |
|-----|---|
| 7.1 | <b>PRECAUCIONES PARA UNA MANIPULACIÓN SEGURA:</b><br>Cumplir con la legislación vigente sobre prevención de riesgos laborales.<br>- <b>Recomendaciones generales:</b><br>Utilizar en zonas libres de puntos de ignición y alejado de fuentes de calor o eléctricas.No fumar.Evitar todo tipo de derrame o fuga.No dejar los recipientes abiertos.<br>- <b>Recomendaciones para prevenir riesgos de incendio y explosión:</b><br>Los vapores son mas pesados que el aire, pueden desplazarse por el suelo a distancias considerables y pueden formar con el aire mezclas que al alcanzar fuentes de ignición lejanas pueden inflamarse o explosionar.Debido a la inflamabilidad, este material sólo puede ser utilizado en zonas libres de puntos de ignición y alejado de fuentes de calor o eléctricas.Apagar los teléfonos móviles y no fumar.Si el producto se utiliza en una instalación industrial, se deben señalar las zonas de riesgo de atmósferas explosivas.Utilizar aparatos, sistemas y equipos de protección adecuados a la clasificación de zonas, según las normativas de seguridad industrial (ATEX 100) y laboral (ATEX 137) vigentes, de acuerdo con la Directiva 2014/34/UE (RD.144/2016) y 99/92/CE (RD.681/2003).El equipo eléctrico debe estar protegido de forma adecuada.No utilizar herramientas que puedan producir chispas.El suelo debe ser conductor y los operarios deberían llevar ropa y calzado antiestáticos.Elaborar el documento "Protección contra explosiones".<br>Punto de inflamación 27* °C (Pensky-Martens) CLP 2.6.4.3.<br>Temperatura de auto-inflamación: 435* °C<br>Límites inferior/superior de inflamabilidad/explosividad: 1,2* - 7,9* % Volumen 25°C<br>- <b>Recomendaciones para prevenir riesgos toxicológicos:</b><br>No comer, beber ni fumar durante la manipulación.Después de la manipulación, lavar las manos con agua y jabón. Para control de exposición y medidas de protección individual, ver epígrafe 8.<br>- <b>Recomendaciones para prevenir la contaminación del medio ambiente:</b><br>Evitar cualquier vertido al medio ambiente.Prestar especial atención al agua de limpieza. En caso de vertido accidental, seguir las instrucciones del epígrafe 6. |
| 7.2 | <b>CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO SEGURO. INCLUIDAS POSIBLES INCOMPATIBILIDADES:</b><br>Prohibir la entrada a personas no autorizadas. Mantener fuera del alcance de los niños. El producto debe almacenarse aislado de fuentes de calor y eléctricas. No fumar en el área de almacenamiento. Si es posible, evitar la incidencia directa de radiación solar. Evitar condiciones de humedad extremas. Para evitar derrames, los envases, una vez abiertos, se deberán volver a cerrar cuidadosamente y a colocar en posición vertical. Para mayor información, ver epígrafe 10.<br>- <b>Clase de almacén:</b><br>Según ITC MIE APQ-1 (almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles en recipientes fijos) e ITC MIE APQ-10 (almacenamiento en recipientes móviles), RD.656/2017. (CMR)<br>- <b>Tiempo máximo de stock:</b><br>12 Meses.<br>- <b>Intervalo de temperaturas:</b><br>min:5 °C, máx:40 °C (recomendado).<br>- <b>Materias incompatibles:</b><br>Consérvese lejos de agentes oxidantes, ácidos, metales, álcalis, peróxidos, agentes reductores.  |



DS 14000 DISOLVENTE LENTO

Código : 3303029



Versión: 5

Revisión: 24/04/2025

Revisión precedente: 21/03/2025

Fecha de impresión: 24/04/2025

**- Tipo de envase:**

Según las disposiciones vigentes.

**- Cantidad Límite (Seveso III): Directiva 2012/18/UE (RD.840/2015):**

- Sustancias/mezclas peligrosas nominadas: Ninguna
- Categorías de peligro y cantidades umbral inferior/superior en toneladas (t):

- Peligros físicos: Líquidos y vapores inflamables. (P5c) (5000t/50000t).
- Peligros para la salud: No aplicable
- Peligros para el medioambiente: Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. (E2) (200t/500t).
- Otros peligros: No aplicable
- Cantidad umbral a efectos de aplicación de los requisitos de nivel inferior: 200 toneladas
- Cantidad umbral a efectos de aplicación de los requisitos de nivel superior: 500 toneladas

**- Observaciones:**

Las cantidades que se han indicado anteriormente como umbral se refieren a cada establecimiento. Las cantidades que hay que tener en cuenta para la aplicación de los artículos pertinentes son las máximas que estén presentes, o puedan estarlo, en un momento dado. Para el cálculo de la cantidad total presente no se tendrán en cuenta las sustancias peligrosas existentes en un establecimiento únicamente en una cantidad igual o inferior al 2% de la cantidad indicada como umbral, si su situación dentro del establecimiento es tal que no puede llegar a provocar un accidente grave en ningún otro lugar del establecimiento. Para más detalles, consultar la nota 4 del anexo I de la Directiva Seveso.

7.3

**USOS ESPECÍFICOS FINALES:**

No se dispone de recomendaciones particulares para el uso de este producto distintas de las ya indicadas.

**SECCIÓN 8 : CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL**

8.1

**PARÁMETROS DE CONTROL:**

Si un producto contiene ingredientes con límites de exposición, puede ser necesaria la supervisión personal, del ambiente de trabajo o biológica, para determinar la efectividad de la ventilación o de otras medidas de control y/o la necesidad de usar equipo respiratorio protector. Deben utilizarse como referencia normas de monitorización como EN689, EN14042 y EN482 relativas a los métodos para evaluar la exposición por inhalación a agentes químicos, y la exposición a agentes químicos y biológicos. Deben utilizarse asimismo como referencia los documentos de orientación nacionales relativos a métodos de determinación de sustancias peligrosas.

**- VALORES LÍMITE DE EXPOSICIÓN PROFESIONAL (VLA)**

|   | Año  | VLA-ED |       | VLA-EC |       | Observaciones |
|---|------|--------|-------|--------|-------|---------------|
|   |      | ppm    | mg/m3 | ppm    | mg/m3 |               |
| INSST 2024 (RD.39/1997)<br>(España, 2024) |      |        |       |        |       |               |
| Hidrocarburos C9 aromáticos               | -    | 50     | 290   | 100    | 580   | Recomendado   |
| Metilisobutilcetona                       | 2000 | 20     | 83    | 50     | 208   | VLB           |
| 5-metilhexan-2-ona                        | 2003 | 20     | 95    | -      | -     |               |
| Xileno (mezcla de isómeros)               | 2013 | 50     | 221   | 100    | 442   | VLB, Vd       |
| Acetato de n-butilo                       | 2022 | 50     | 241   | 150    | 723   |               |
| Acetato de 2-metoxi-1-metiletilo          | 1999 | 50     | 275   | 100    | 550   | Vd            |
| Etilbenceno                               | 2004 | 100    | 441   | 200    | 884   | VLB, Vd       |

VLA - Valor Límite Ambiental, ED - Exposición Diaria, EC - Exposición de Corta duración.

VLB - Valor límite biológico (control biológico).

Vd - Vía dérmica.

**- Vía dérmica (Vd):**

Indica que, en las exposiciones a esta sustancia, la aportación por la vía cutánea, incluyendo las membranas mucosas y los ojos, puede resultar significativa para el contenido corporal total si no se adoptan medidas para prevenir la absorción. Hay algunos agentes químicos para los cuales la absorción por vía dérmica, tanto en estado líquido como en fase de vapor, puede ser muy elevada, pudiendo ser esta vía de entrada de igual o mayor importancia incluso que la vía inhalatoria. En estas situaciones, es imprescindible la utilización del control biológico para poder cuantificar la cantidad global absorbida de contaminante.

**- VALORES LÍMITE BIOLÓGICOS (VLB):**

El control biológico puede ser una técnica complementaria muy útil para el control del aire cuando las técnicas de muestreo de aire por sí solas pueden no dar una indicación fiable de la exposición. El control biológico consiste en la medición y evaluación de sustancias peligrosas o sus metabolitos en tejidos, secreciones, excrementos o en el aire expirado, o en cualquier combinación de estos, en trabajadores expuestos. Las mediciones reflejan la absorción de una sustancia por todas las vías de exposición. El control biológico puede ser particularmente útil en circunstancias donde es probable que haya una absorción significativa a través de la piel y/o absorción por el tracto gastrointestinal después de la ingestión, cuando el control de la exposición depende del equipo de protección respiratoria, cuando hay una relación razonablemente bien definida entre control biológico y efecto, o cuando proporciona información sobre la dosis acumulada y el peso corporal del órgano diana que está relacionada con la toxicidad.

Este preparado contiene las siguientes sustancias que tienen establecido un valor límite biológico:

- 
- 
- 

**- NIVEL SIN EFECTO DERIVADO (DNEL):**

El nivel sin efecto derivado (DNEL) es un nivel de exposición que se estima seguro, derivado de datos de toxicidad según orientaciones específicas que recoge el REACH. El valor DNEL puede diferir de un límite de exposición ocupacional (OEL) correspondiente al mismo producto químico. Los valores OEL pueden venir recomendados por una determinada empresa, un organismo normativo gubernamental o una organización de expertos. Si bien se consideran asimismo protectores de la salud, los valores OEL se derivan mediante un proceso diferente al del REACH.

- NIVEL SIN EFECTO DERIVADO, TRABAJADORES:- Efectos sistémicos,

DNEL Inhalación  
mg/m3

DNEL Cutánea  
mg/kg bw/d

DNEL Oral  
mg/kg bw/d



DS 14000 DISOLVENTE LENTO

Código : 3303029



Versión: 5

Revisión: 24/04/2025

Revisión precedente: 21/03/2025

Fecha de impresión: 24/04/2025

|                                  |         |         |         |           |       |       |
|----------------------------------|---------|---------|---------|-----------|-------|-------|
| agudos y crónicos:               |         |         |         |           |       |       |
| Metilisobutilcetona              | 208 (a) | 83 (c)  | s/r (a) | 11,8 (c)  | - (a) | - (c) |
| Etilbenceno                      | - (a)   | - (c)   | - (a)   | - (c)     | - (a) | - (c) |
| Xileno (mezcla de isómeros)      | 289 (a) | 7,7 (c) | - (a)   | 180 (c)   | - (a) | - (c) |
| Hidrocarburos C9 aromáticos      | - (a)   | 150 (c) | - (a)   | 25 (c)    | - (a) | - (c) |
| 5-metilhexan-2-ona               | 818 (a) | 95 (c)  | s/r (a) | 8 (c)     | - (a) | - (c) |
| Acetato de n-butilo              | 960 (a) | 480 (c) | 11 (a)  | 11 (c)    | - (a) | - (c) |
| Acetato de 2-metoxi-1-metiletilo | - (a)   | 275 (c) | - (a)   | 153,5 (c) | - (a) | - (c) |

|   |                                 |         |                               |         |                            |       |
|---|---------------------------------|---------|-------------------------------|---------|----------------------------|-------|
| - NIVEL SIN EFECTO DERIVADO, TRABAJADORES:- Efectos locales, agudos y crónicos: | <u>DNEL Inhalación</u><br>mg/m3 |         | <u>DNEL Cutánea</u><br>mg/cm2 |         | <u>DNEL Ojos</u><br>mg/cm2 |       |
| Metilisobutilcetona   | 208 (a)                         | 83 (c)  | s/r (a)                       | - (c)   | b/r (a)                    | - (c) |
| Etilbenceno   | - (a)                           | - (c)   | - (a)                         | - (c)   | - (a)                      | - (c) |
| Xileno (mezcla de isómeros)   | 289 (a)                         | - (c)   | - (a)                         | - (c)   | - (a)                      | - (c) |
| Hidrocarburos C9 aromáticos   | - (a)                           | - (c)   | - (a)                         | - (c)   | - (a)                      | - (c) |
| 5-metilhexan-2-ona  | s/r (a)                         | s/r (c) | s/r (a)                       | s/r (c) | s/r (a)                    | - (c) |
| Acetato de n-butilo   | 960 (a)                         | 480 (c) | s/r (a)                       | s/r (c) | s/r (a)                    | - (c) |
| Acetato de 2-metoxi-1-metiletilo  | - (a)                           | - (c)   | - (a)                         | - (c)   | - (a)                      | - (c) |

- Nivel sin efecto derivado, población en general:

No aplicable (producto para uso profesional o industrial).

(a) - Agudo, exposición de corta duración, (c) - Crónico, exposición prolongada o repetida.

(-) - DNEL no disponible (sin datos de registro REACH).

s/r - DNEL no derivado (sin riesgo identificado).

b/r - DNEL no derivado (riesgo bajo).

- CONCENTRACIÓN PREVISTA SIN EFECTO (PNEC):

|   |                                |       |                            |        |                                  |       |
|---|--------------------------------|-------|----------------------------|--------|----------------------------------|-------|
| - CONCENTRACIÓN PREVISTA SIN EFECTO, ORGANISMOS ACUÁTICOS:- Agua dulce, ambiente marino y vertidos intermitentes: | <u>PNEC Agua dulce</u><br>mg/l |       | <u>PNEC Marino</u><br>mg/l |        | <u>PNEC Intermitente</u><br>mg/l |       |
| Metilisobutilcetona   |                                | 0.6   |                            | 0.06   |                                  | 1.5   |
| Etilbenceno   |                                | -     |                            | -      |                                  | -     |
| Xileno (mezcla de isómeros)   |                                | 0.327 |                            | 0.327  |                                  | 0.327 |
| Hidrocarburos C9 aromáticos   |                                | -7    |                            | -7     |                                  | -7    |
| 5-metilhexan-2-ona  |                                | 0.1   |                            | 0.01   |                                  | 1     |
| Acetato de n-butilo   |                                | 0.18  |                            | 0.018  |                                  | 0.36  |
| Acetato de 2-metoxi-1-metiletilo  |                                | 0.635 |                            | 0.0635 |                                  | 6.35  |

|   |                         |      |                                      |       |                                      |        |
|---|-------------------------|------|--------------------------------------|-------|--------------------------------------|--------|
| - DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES (STP) Y SEDIMENTOS EN AGUA DULCE Y AGUA MARINA: | <u>PNEC STP</u><br>mg/l |      | <u>PNEC Sedimentos</u><br>mg/kg dw/d |       | <u>PNEC Sedimentos</u><br>mg/kg dw/d |        |
| Metilisobutilcetona   |                         | 27.5 |                                      | 8.27  |                                      | 0.83   |
| Etilbenceno   |                         | -    |                                      | -     |                                      | -      |
| Xileno (mezcla de isómeros)   |                         | 6.58 |                                      | 12.46 |                                      | 12.46  |
| Hidrocarburos C9 aromáticos   |                         | -7   |                                      | -7    |                                      | -7     |
| 5-metilhexan-2-ona  |                         | 100  |                                      | 1.12  |                                      | 0.112  |
| Acetato de n-butilo   |                         | 35.6 |                                      | 0.981 |                                      | 0.0981 |
| Acetato de 2-metoxi-1-metiletilo  |                         | 100  |                                      | 3.29  |                                      | 0.329  |

|   |                           |     |                                 |        |                                |     |
|---|---------------------------|-----|---------------------------------|--------|--------------------------------|-----|
| - CONCENTRACIÓN PREVISTA SIN EFECTO, ORGANISMOS TERRESTRES:- Aire, suelo y efectos para predadores y humanos: | <u>PNEC Aire</u><br>mg/m3 |     | <u>PNEC Suelo</u><br>mg/kg dw/d |        | <u>PNEC Oral</u><br>mg/kg dw/d |     |
| Metilisobutilcetona   |                           | s/r |                                 | 1.3    |                                | n/b |
| Etilbenceno   |                           | -   |                                 | -      |                                | -   |
| Xileno (mezcla de isómeros)   |                           | -   |                                 | 2.31   |                                | -   |
| Hidrocarburos C9 aromáticos   |                           | -7  |                                 | -7     |                                | -7  |
| 5-metilhexan-2-ona  |                           | -   |                                 | 0.166  |                                | n/b |
| Acetato de n-butilo   |                           | s/r |                                 | 0.0903 |                                | n/b |
| Acetato de 2-metoxi-1-metiletilo  |                           | -   |                                 | 0.29   |                                | -   |

(-) - PNEC no disponible (sin datos de registro REACH).

n/b - PNEC no derivado (sin potencial de bioacumulación).

s/r - PNEC no derivado (sin riesgo identificado).

8.2

CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN:  
MEDIDAS DE ORDEN TÉCNICO:



DS 14000 DISOLVENTE LENTO

Código : 3303029



Versión: 5

Revisión: 24/04/2025

Revisión precedente: 21/03/2025

Fecha de impresión: 24/04/2025



Proveer una ventilación adecuada. Para ello, se debe realizar una buena ventilación local y se debe disponer de un buen sistema de extracción general. Si estas medidas no bastan para mantener la concentración de vapores por debajo de los límites de exposición durante el trabajo, deberá utilizarse un equipo respiratorio apropiado.

- Protección del sistema respiratorio:

Evitar la inhalación de disolventes.

- Protección de los ojos y la cara:

Se recomienda disponer de grifos, fuentes o frascos lavaojos que contengan agua limpia en las proximidades de la zona de utilización.

- Protección de las manos y la piel:

Se recomienda disponer de grifos o fuentes con agua limpia en las proximidades de la zona de utilización. El uso de cremas protectoras puede ayudar a proteger las áreas expuestas de la piel. No deberán aplicarse cremas protectoras una vez se ha producido la exposición.

CONTROLES DE EXPOSICIÓN PROFESIONAL: REGLAMENTO (UE) Nº 2016/425:

Como medida de prevención general de seguridad e higiene en el ambiente de trabajo, se recomienda la utilización de equipos de protección individual (EPI) básicos, con el correspondiente marcado CE. Para más información sobre los equipos de protección individual (almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, tipo y características del EPI, clase de protección, marcado, categoría, norma CEN, etc...), se deben consultar los folletos informativos facilitados por los fabricantes de los EPI.

|                |   |   |
|----------------|---|---|
| Mascarilla:    | ✓ | Mascarilla con filtros de tipo A (marrón) para gases y vapores de compuestos orgánicos con punto de ebullición superior a 65°C (EN14387). Clase 1: capacidad baja hasta 1000 ppm, Clase 2: capacidad media hasta 5000 ppm, Clase 3: capacidad alta hasta 10000 ppm. Para obtener un nivel de protección adecuado, la clase de filtro se debe escoger en función del tipo y concentración de los agentes contaminantes presentes, de acuerdo con las especificaciones del fabricante de filtros. Los equipos de respiración con filtros no operan satisfactoriamente cuando el aire contiene concentraciones altas de vapor o contenido de oxígeno inferior al 18% en volumen. En presencia de concentraciones de vapor elevadas, utilizar un equipo respiratorio autónomo (EN149).  |
| Gafas:         | ✓ | Gafas de seguridad con protecciones laterales contra salpicaduras de líquidos (EN166). Limpiar a diario y desinfectar periódicamente de acuerdo con las instrucciones del fabricante.   |
| Escudo facial: |   | No.   |
| Guantes:       | ✓ | Guantes resistentes a los disolventes (EN374). Cuando pueda haber un contacto frecuente o prolongado, se recomienda usar guantes con protección de nivel 5 o superior, con un tiempo de penetración >240 min. Cuando sólo se espera que haya un contacto breve, se recomienda usar guantes con protección de nivel 2 o superior, con un tiempo de penetración >30 min. El tiempo de penetración de los guantes seleccionados debe estar de acuerdo con el período de uso pretendido. Existen diversos factores (por ej. la temperatura), que hacen que en la práctica el tiempo de utilización de unos guantes de protección resistentes a productos químicos sea claramente inferior a lo establecido en la norma EN374. Debido a la gran variedad de circunstancias y posibilidades, se debe tener en cuenta el manual de instrucciones de los fabricantes de guantes. Utilizar la técnica correcta de quitarse los guantes (sin tocar la superficie exterior del guante) para evitar el contacto de este producto con la piel. Los guantes deben ser reemplazados inmediatamente si se observan indicios de degradación. |
| Botas:         |   | No.   |
| Delantal:      |   | No.   |
| Ropa:          |   | Aconsejable.  |

- Peligros térmicos:

No aplicable (el producto se manipula a temperatura ambiente).

CONTROLES DE EXPOSICIÓN MEDIOAMBIENTAL:

Evitar cualquier vertido al medio ambiente. Evitar emisiones a la atmósfera.

- Vertidos al suelo:

Evitar la contaminación del suelo.

- Vertidos al agua:

No se debe permitir que el producto pase a desagües, alcantarillas ni a cursos de agua.

- Ley de gestión de aguas:

Este producto no contiene ninguna sustancia incluida en la lista de sustancias prioritarias en el ámbito de la política de aguas, según la Directiva 2000/60/CE~2013/39/UE.

- Emisiones a la atmósfera:

Debido a la volatilidad, se pueden producir emisiones a la atmósfera durante la manipulación y uso, en especial cuando se utiliza como disolvente. Evitar la emisión de disolventes a la atmósfera.



DS 14000 DISOLVENTE LENTO

Código : 3303029



Versión: 5

Revisión: 24/04/2025

Revisión precedente: 21/03/2025

Fecha de impresión: 24/04/2025

## SECCIÓN 9 : PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

9.1 INFORMACIÓN SOBRE PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS BÁSICAS:Aspecto

Estado físico: Líquido  
 Color: # Incoloro  
 Olor: Característico  
 Umbral olfativo: No disponible (mezcla).

Cambio de estado

Punto de congelación: No disponible (mezcla).  
 Intervalo de ebullición: 117\* - 145,8\* °C a 760 mmHg

- Inflamabilidad:

Punto de inflamación: 27\* °C (Pensky-Martens) CLP 2.6.4.3.  
 Límites inferior/superior de inflamabilidad/explosividad: 1,19\* - 7,86\* % Volumen 25°C  
 Temperatura de auto-inflamación: 435\* °C

Estabilidad

Temperatura descomposición: No disponible (imposibilidad técnica de obtener datos).

Valor pH

pH: No aplicable (medio no acuoso).

- Viscosidad:

Viscosidad dinámica: 0,75\* cps a 20°C  
 Viscosidad cinemática: 0,3\* mm<sup>2</sup>/s a 40°C

- Solubilidad(es):

Solubilidad en agua: 0,5142\* g/l a 20°C  
 Liposolubilidad: No aplicable (producto inorgánico).  
 Coeficiente de reparto: n-octanol/agua: 2,15\* (como log Pow)

- Volatilidad:

Presión de vapor: 6,6582\* mmHg a 20°C  
 Presión de vapor: 4,1273\* kPa a 50°C  
 Tasa de evaporación: No disponible (falta de datos).

Densidad

Densidad relativa: # 0,848\* a 20/4°C Relativa agua  
 Densidad de vapor relativa: 3,65\* a 20°C 1 atm. Relativo aire

Características de las partículas

Tamaño de las partículas: No aplicable.

- Propiedades explosivas:

Los vapores pueden formar con el aire mezclas que pueden inflamarse o explotar en la presencia de una fuente de ignición.

- Propiedades comburentes:

No clasificado como producto comburente.

\*Valores estimados en base a las sustancias que componen la mezcla.

9.2 OTROS DATOS:Información relativa a las clases de peligro físico

Líquidos inflamables: Combustibilidad: No mantiene la combustión.

Otras características de seguridad:

Tensión superficial: 24,7\* din/cm a 20°C  
 COV (suministro): 100,0 % Peso  
 COV (suministro): # 848,5 g/l

Los valores indicados no siempre coinciden con las especificaciones del producto. Los datos correspondientes a las especificaciones del producto pueden consultarse en la ficha técnica del mismo. Para más datos sobre propiedades fisicoquímicas relacionadas con seguridad y medio ambiente, ver epígrafes 7 y 12.

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <p><b>DS 14000 DISOLVENTE LENTO</b><br/>Código : 3303029</p> |  |
|---|--|---|

|            |                      |                                 |                                |
|------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Versión: 5 | Revisión: 24/04/2025 | Revisión precedente: 21/03/2025 | Fecha de impresión: 24/04/2025 |
|------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|

**SECCIÓN 10 : ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD**

|      |  |
|------|--|
| 10.1 | <p><b>REACTIVIDAD:</b><br/>- <u>Corrosividad para metales:</u><br/>No es corrosivo para los metales.<br/>- <u>Propiedades pirofóricas:</u><br/>No es pirofórico.</p>   |
| 10.2 | <p><b>ESTABILIDAD QUÍMICA:</b><br/>Estable bajo las condiciones recomendadas de almacenamiento y manipulación.</p>   |
| 10.3 | <p><b>POSIBILIDAD DE REACCIONES PELIGROSAS:</b><br/># Posible reacción peligrosa con agentes oxidantes, ácidos, metales, álcalis, peróxidos, agentes reductores.</p>   |
| 10.4 | <p><b>CONDICIONES QUE DEBEN EVITARSE:</b><br/>- <u>Calor:</u><br/>Mantener alejado de fuentes de calor.<br/>- <u>Luz:</u><br/>Si es posible, evitar la incidencia directa de radiación solar.<br/>- <u>Aire:</u><br/>El producto no se ve afectado por exposición al aire, pero se recomienda no dejar los recipientes abiertos.<br/>- <u>Humedad:</u><br/>Evitar condiciones de humedad extremas.<br/>- <u>Presión:</u><br/>No relevante.<br/>- <u>Choques:</u><br/>El producto no es sensible a los choques, pero como recomendación de tipo general se deben evitar golpes y manejos bruscos, para evitar abolladuras y roturas de envases y embalajes, en especial cuando se manipula el producto en grandes cantidades y durante las operaciones de carga y descarga.</p> |
| 10.5 | <p><b>MATERIALES INCOMPATIBLES:</b><br/>Consérvese lejos de agentes oxidantes, ácidos, metales, álcalis, peróxidos, agentes reductores.</p>  |
| 10.6 | <p><b>PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS:</b><br/>Como consecuencia de la descomposición térmica, pueden formarse productos peligrosos: monóxido de carbono.</p>   |

**SECCIÓN 11 : INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA**

No se dispone de datos toxicológicos experimentales del preparado como tal. La clasificación toxicológica de esta mezcla ha sido realizada mediante el método de cálculo convencional del Reglamento (UE) nº 1272/2008~2022/692 (CLP).

|  |  |                                 |                                    |                                       |
|--|--|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| 11.1   | <p><b>INFORMACIÓN SOBRE LAS CLASES DE PELIGRO DEFINIDAS EN EL REGLAMENTO (CE) N.º 1272/2008:</b></p> |                                 |                                    |                                       |
| <p><b>TOXICIDAD AGUDA:</b></p>   |  |                                 |                                    |                                       |
| Dosis y concentraciones letales de componentes individuales:   |  | DL50 (OECD401)<br>mg/kg bw Oral | DL50 (OECD402)<br>mg/kg bw Cutánea | CL50 (OECD403)<br>mg/m3·4h Inhalación |
| Metilisobutilcetona  |  | 2080 Rata                       | > 20000 Conejo                     | > 8200 Rata                           |
| Etilbenceno  |  | 3500 Rata                       | 15400 Conejo                       | > 17400 Rata                          |
| Xileno (mezcla de isómeros)  |  | 4300 Rata                       | 1700 Conejo                        | > 22080 Rata                          |
| Hidrocarburos C9 aromáticos  |  | 3592 Rata                       | 3160 Conejo                        | > 6193 Rata                           |
| 5-metilhexan-2-ona   |  | 5657 Rata                       | > 10000 Conejo                     |                                       |
| Acetato de n-butilo  |  | 10768 Rata                      | 17600 Conejo                       | > 23400 Rata                          |
| Acetato de 2-metoxi-1-metiletilo   |  | 8532 Rata                       | > 5000 Rata                        | > 35700 Rata                          |
| Estimaciones de la toxicidad aguda (ATE) de componentes individuales:  |  | ATE<br>mg/kg bw Oral            | ATE<br>mg/kg bw Cutánea            | ATE<br>mg/m3·4h Inhalación            |
| Metilisobutilcetona  |  | -                               | -                                  | *11000 Vapores                        |
| Etilbenceno  |  | -                               | -                                  | 17400 Vapores                         |
| Xileno (mezcla de isómeros)  |  | -                               | *1700                              | 11000 Vapores                         |
| Hidrocarburos C9 aromáticos  |  | -                               | -                                  | -                                     |
| 5-metilhexan-2-ona   |  | -                               | -                                  | *1500 Polvos o nieblas                |
| Acetato de n-butilo  |  | -                               | -                                  | 23400 Vapores                         |
| Acetato de 2-metoxi-1-metiletilo   |  | -                               | -                                  | 35700 Vapores                         |
| <p>(*) - Estimación puntual de la toxicidad aguda correspondiente a la categoría de clasificación (ver GHS/CLP Tabla 3.1.2). Estos valores sirven para calcular la ATE con fines de clasificación de una mezcla a partir de sus componentes y no representan resultados de ensayos.<br/>(-) - Se ignoran los componentes que se supone no presentan toxicidad aguda en el umbral superior de la categoría 4 para la vía de exposición correspondiente.</p> |  |                                 |                                    |                                       |
| - Nivel sin efecto adverso observado   |  | NOAEL Oral<br>mg/kg bw/d        | NOAEL Cutánea<br>mg/kg bw/d        | NOAEC Inhalación<br>mg/m3             |
| Metilisobutilcetona  |  | 250 Rata                        |                                    | 1843 Rata                             |

- Nivel más bajo con efecto adverso observado

No disponible

**INFORMACIÓN SOBRE POSIBLES VÍAS DE EXPOSICIÓN: TOXICIDAD AGUDA:**



DS 14000 DISOLVENTE LENTO

Código : 3303029



Versión: 5

Revisión: 24/04/2025

Revisión precedente: 21/03/2025

Fecha de impresión: 24/04/2025

| Vías de exposición            | Toxicidad aguda               | Cat.           | Principales efectos, agudos y/o retardados   | Criterio         |
|-------------------------------|-------------------------------|----------------|--|------------------|
| Inhalación:<br>No clasificado | ATE : 7.500 mg/m <sup>3</sup> | -              | No está clasificado como un producto con toxicidad aguda por inhalación (a la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación).           | GHS/CLP 3.1.3.6. |
| Cutánea:<br>No clasificado    | ATE > 5000 mg/kg bw           | -              | No está clasificado como un producto con toxicidad aguda por contacto con la piel (a la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación). | GHS/CLP 3.1.3.6. |
| Ocular:<br>No clasificado     | No disponible.                | -              | No está clasificado como un producto con toxicidad aguda en contacto con los ojos (falta de datos).  | GHS/CLP 1.2.5.   |
| Ingestión:<br>No clasificado  | ATE > 2000 mg/kg bw           | No disponible. | No está clasificado como un producto con toxicidad aguda por ingestión (a la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación).            | GHS/CLP 3.1.3.6. |

GHS/CLP 3.1.3.6: Clasificación de la mezcla basándose en sus componentes (fórmula de adición).

GHS/CLP 1.2.5: Clasificación de la mezcla basándose en sus componentes (información suplementaria sobre los peligros).

**CORROSIÓN / IRRITACIÓN / SENSIBILIZACIÓN :**

| Clase de peligro                                  | Órganos afectados      | Cat.  | Principales efectos, agudos y/o retardados  | Criterio                   |
|---|------------------------|-------|---|----------------------------|
| - Corrosión/irritación respiratoria:<br>          | Vías respiratorias<br> | Cat.3 | IRRITANTE: Puede irritar las vías respiratorias.  | GHS/CLP 1.2.6.<br>3.8.3.4. |
| - Corrosión/irritación cutánea:<br>               | Piel<br>               | Cat.2 | IRRITANTE: Provoca irritación cutánea.  | GHS/CLP 3.2.3.3.           |
| - Lesión/irritación ocular grave:<br>             | Ojos<br>               | Cat.2 | IRRITANTE: Provoca irritación ocular grave.   | GHS/CLP 3.3.3.3.           |
| - Sensibilización respiratoria:<br>No clasificado | -                      | -     | No está clasificado como un producto sensibilizante por inhalación (a la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación).           | GHS/CLP 3.4.3.3.           |
| - Sensibilización cutánea:<br>No clasificado      | -                      | -     | No está clasificado como un producto sensibilizante por contacto con la piel (a la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación). | GHS/CLP 3.4.3.3.           |

GHS/CLP 3.2.3.3: Clasificación de la mezcla cuando se dispone de datos para todos los componentes o sólo para algunos.

GHS/CLP 3.3.3.3: Clasificación de la mezcla cuando se dispone de datos para todos los componentes o sólo para algunos.

GHS/CLP 3.4.3.3: Clasificación de la mezcla cuando se dispone de datos para todos los componentes o sólo para algunos.

GHS/CLP 3.8.3.4: Clasificación de la mezcla cuando se dispone de datos para todos los componentes o sólo para algunos.

GHS/CLP 1.2.6: Clasificación de la mezcla basándose en sus componentes (información suplementaria sobre los peligros).

**- PELIGRO DE ASPIRACIÓN:**

| Clase de peligro             | Órganos afectados | Cat.  | Principales efectos, agudos y/o retardados  | Criterio          |
|------------------------------|-------------------|-------|---|-------------------|
| - Peligro de aspiración:<br> | Pulmones<br>      | Cat.1 | PELIGRO DE ASPIRACIÓN: Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. | GHS/CLP 3.10.3.3. |

GHS/CLP 3.10.3.3: Clasificación de la mezcla cuando se dispone de datos para todos los componentes o sólo para algunos.

**TOXICIDAD ESPECIFICA EN DETERMINADOS ORGANOS (STOT): Exposición única (SE) y/o Exposición repetida (RE):**

| Efectos                  | SE/RE  | Órganos afectados      | Cat.  | Principales efectos, agudos y/o retardados   | Criterio         |
|--------------------------|--------|------------------------|-------|--|------------------|
| - Efectos respiratorios: | SE<br> | Vías respiratorias<br> | Cat.3 | IRRITANTE: Puede irritar las vías respiratorias.   | GHS/CLP 3.8.3.4  |
| - Cutáneos:              | RE<br> | Piel<br>               | -     | DESENGRASANTE: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. | GHS/CLP 1.2.4.   |
| - Neurológicos:          | SE<br> | SNC<br>                | Cat.3 | NARCOSIS: Puede provocar somnolencia o vértigo por inhalación.                                   | GHS/CLP 3.8.3.4. |

GHS/CLP 3.8.3.4: Clasificación de la mezcla cuando se dispone de datos para todos los componentes o sólo para algunos.

**EFFECTOS CMR:**

**- Efectos cancerígenos:**



DS 14000 DISOLVENTE LENTO

Código : 3303029



Versión: 5

Revisión: 24/04/2025

Revisión precedente: 21/03/2025

Fecha de impresión: 24/04/2025

Este preparado contiene las siguientes sustancias que pueden ser cancerígenas: Metilisobutilcetona (Cat.2)

- Genotoxicidad:

No está considerado como un producto mutágeno.

- Toxicidad para la reproducción:

No perjudica la fertilidad.No perjudica el desarrollo del feto.

- Efectos vía lactancia:

No está clasificado como un producto perjudicial para los niños alimentados con leche materna.

EFFECTOS RETARDADOS, INMEDIATOS Y CRONICOS POR EXPOSICION A CORTO Y LARGO PLAZO:

Vías de exposición

Se puede absorber por inhalación del vapor, a través de la piel y por ingestión.

- Exposición de corta duración:

# La exposición a concentraciones de vapores de disolvente por encima del límite de exposición ocupacional establecido, puede producir efectos adversos para la salud, tales como irritación de la mucosa o aparato respiratorio, así como efectos adversos en los riñones, hígado y sistema nervioso central.Las salpicaduras en los ojos pueden causar irritación y daños reversibles.Si se ingiere, puede causar irritaciones en la garganta; otros efectos pueden ser iguales a los descritos en la exposición a los vapores. Provoca irritación cutánea. Puede irritar las vías respiratorias. Puede provocar somnolencia o vértigo.Cantidades muy pequeñas aspiradas por los pulmones pueden provocar graves lesiones pulmonares e incluso la muerte.

- Exposición prolongada o repetida:

El contacto repetido o prolongado puede provocar la eliminación de la grasa natural de la piel, dando como resultado dermatitis de contacto no alérgica y absorción a través de la piel.

EFFECTOS INTERACTIVOS:

No disponible.

INFORMACIÓN SOBRE TOXICOCINÉTICA, METABOLISMO Y DISTRIBUCIÓN:

- Absorción dérmica:

Este preparado contiene las siguientes sustancias para las cuales la absorción por vía dérmica puede ser muy elevada: Etilbenceno, Xileno (mezcla de isómeros) , Acetato de 2-metoxi-1-metiletilo.

- Toxicocinética básica:

No disponible.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

No disponible.

11.2 INFORMACIÓN RELATIVA A OTROS PELIGROS:

Propiedades de alteración endocrina:

Este producto no contiene sustancias con propiedades de alteración endocrina identificadas o bajo evaluación.

Otros datos:




No hay información adicional disponible.

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <p><b>DS 14000 DISOLVENTE LENTO</b><br/>Código : 3303029</p> |  |
|---|--|---|

Versión: 5      Revisión: 24/04/2025      Revisión precedente: 21/03/2025      Fecha de impresión: 24/04/2025

**SECCIÓN 12 : INFORMACIÓN ECOLÓGICA**

No se dispone de datos ecotoxicológicos experimentales del preparado como tal. La clasificación ecotoxicológica de esta mezcla ha sido realizada mediante el método de cálculo convencional del Reglamento (UE) nº 1272/2008~2022/692 (CLP).

| 12.1  | <p><b>TOXICIDAD:</b></p>   |   |                                    |  |                                    |   |             |   |                         |                               |   |  |                         |                                  |            |               |  |                             |             |               |             |                    |             |               |             |                     |            |              |             |                                  |             |               |              |
|---|--|---|------------------------------------|--|------------------------------------|---|-------------|---|-------------------------|-------------------------------|---|--|-------------------------|----------------------------------|------------|---------------|--|-----------------------------|-------------|---------------|-------------|--------------------|-------------|---------------|-------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------------------------|-------------|---------------|--------------|
|   | <table border="1"> <thead> <tr> <th>- Toxicidad aguda en medio acuático de componentes individuales</th> <th>CL50 (OECD 203)<br/>mg/l · 96horas</th> <th>CE50 (OECD 202)<br/>mg/l · 48horas</th> <th>CE50 (OECD 201)<br/>mg/l · 72horas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Metilisobutilcetona</td> <td>179 - Peces</td> <td>200 - Dafnias</td> <td>146 - Algas</td> </tr> <tr> <td>Etilbenceno</td> <td>12 - Peces</td> <td>1.8 - Dafnias</td> <td>3.3 - Algas</td> </tr> <tr> <td>Xileno (mezcla de isómeros)</td> <td>14 - Peces</td> <td>16 - Dafnias</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Hidrocarburos C9 aromáticos</td> <td>9.2 - Peces</td> <td>3.2 - Dafnias</td> <td>2.9 - Algas</td> </tr> <tr> <td>5-metilhexan-2-ona</td> <td>159 - Peces</td> <td>100 - Dafnias</td> <td>100 - Algas</td> </tr> <tr> <td>Acetato de n-butilo</td> <td>18 - Peces</td> <td>44 - Dafnias</td> <td>675 - Algas</td> </tr> <tr> <td>Acetato de 2-metoxi-1-metiletilo</td> <td>134 - Peces</td> <td>408 - Dafnias</td> <td>1000 - Algas</td> </tr> </tbody> </table>  | - Toxicidad aguda en medio acuático de componentes individuales   | CL50 (OECD 203)<br>mg/l · 96horas  | CE50 (OECD 202)<br>mg/l · 48horas                    | CE50 (OECD 201)<br>mg/l · 72horas  | Metilisobutilcetona                           | 179 - Peces | 200 - Dafnias   | 146 - Algas             | Etilbenceno                   | 12 - Peces  | 1.8 - Dafnias  | 3.3 - Algas             | Xileno (mezcla de isómeros)      | 14 - Peces | 16 - Dafnias  |  | Hidrocarburos C9 aromáticos | 9.2 - Peces | 3.2 - Dafnias | 2.9 - Algas | 5-metilhexan-2-ona | 159 - Peces | 100 - Dafnias | 100 - Algas | Acetato de n-butilo | 18 - Peces | 44 - Dafnias | 675 - Algas | Acetato de 2-metoxi-1-metiletilo | 134 - Peces | 408 - Dafnias | 1000 - Algas |
| - Toxicidad aguda en medio acuático de componentes individuales | CL50 (OECD 203)<br>mg/l · 96horas  | CE50 (OECD 202)<br>mg/l · 48horas   | CE50 (OECD 201)<br>mg/l · 72horas  |  |                                    |   |             |   |                         |                               |   |  |                         |                                  |            |               |  |                             |             |               |             |                    |             |               |             |                     |            |              |             |                                  |             |               |              |
| Metilisobutilcetona   | 179 - Peces  | 200 - Dafnias   | 146 - Algas                        |  |                                    |   |             |   |                         |                               |   |  |                         |                                  |            |               |  |                             |             |               |             |                    |             |               |             |                     |            |              |             |                                  |             |               |              |
| Etilbenceno   | 12 - Peces   | 1.8 - Dafnias   | 3.3 - Algas                        |  |                                    |   |             |   |                         |                               |   |  |                         |                                  |            |               |  |                             |             |               |             |                    |             |               |             |                     |            |              |             |                                  |             |               |              |
| Xileno (mezcla de isómeros)                                     | 14 - Peces   | 16 - Dafnias  |                                    |  |                                    |   |             |   |                         |                               |   |  |                         |                                  |            |               |  |                             |             |               |             |                    |             |               |             |                     |            |              |             |                                  |             |               |              |
| Hidrocarburos C9 aromáticos                                     | 9.2 - Peces  | 3.2 - Dafnias   | 2.9 - Algas                        |  |                                    |   |             |   |                         |                               |   |  |                         |                                  |            |               |  |                             |             |               |             |                    |             |               |             |                     |            |              |             |                                  |             |               |              |
| 5-metilhexan-2-ona  | 159 - Peces  | 100 - Dafnias   | 100 - Algas                        |  |                                    |   |             |   |                         |                               |   |  |                         |                                  |            |               |  |                             |             |               |             |                    |             |               |             |                     |            |              |             |                                  |             |               |              |
| Acetato de n-butilo   | 18 - Peces   | 44 - Dafnias  | 675 - Algas                        |  |                                    |   |             |   |                         |                               |   |  |                         |                                  |            |               |  |                             |             |               |             |                    |             |               |             |                     |            |              |             |                                  |             |               |              |
| Acetato de 2-metoxi-1-metiletilo                                | 134 - Peces  | 408 - Dafnias   | 1000 - Algas                       |  |                                    |   |             |   |                         |                               |   |  |                         |                                  |            |               |  |                             |             |               |             |                    |             |               |             |                     |            |              |             |                                  |             |               |              |
|   | <table border="1"> <thead> <tr> <th>- Concentración sin efecto observado</th> <th>NOEC (OECD 210)<br/>mg/l · 28 días</th> <th>NOEC (OECD 211)<br/>mg/l · 21 días</th> <th>NOEC (OECD 201)<br/>mg/l · 72 horas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Metilisobutilcetona</td> <td></td> <td>30 - Dafnias</td> <td>146 - Algas</td> </tr> <tr> <td>Acetato de n-butilo</td> <td></td> <td>23 - Dafnias</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Acetato de 2-metoxi-1-metiletilo</td> <td></td> <td>100 - Dafnias</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>   | - Concentración sin efecto observado  | NOEC (OECD 210)<br>mg/l · 28 días  | NOEC (OECD 211)<br>mg/l · 21 días                    | NOEC (OECD 201)<br>mg/l · 72 horas | Metilisobutilcetona                           |             | 30 - Dafnias  | 146 - Algas             | Acetato de n-butilo           |   | 23 - Dafnias   |                         | Acetato de 2-metoxi-1-metiletilo |            | 100 - Dafnias |  |                             |             |               |             |                    |             |               |             |                     |            |              |             |                                  |             |               |              |
| - Concentración sin efecto observado                            | NOEC (OECD 210)<br>mg/l · 28 días  | NOEC (OECD 211)<br>mg/l · 21 días   | NOEC (OECD 201)<br>mg/l · 72 horas |  |                                    |   |             |   |                         |                               |   |  |                         |                                  |            |               |  |                             |             |               |             |                    |             |               |             |                     |            |              |             |                                  |             |               |              |
| Metilisobutilcetona   |  | 30 - Dafnias  | 146 - Algas                        |  |                                    |   |             |   |                         |                               |   |  |                         |                                  |            |               |  |                             |             |               |             |                    |             |               |             |                     |            |              |             |                                  |             |               |              |
| Acetato de n-butilo   |  | 23 - Dafnias  |                                    |  |                                    |   |             |   |                         |                               |   |  |                         |                                  |            |               |  |                             |             |               |             |                    |             |               |             |                     |            |              |             |                                  |             |               |              |
| Acetato de 2-metoxi-1-metiletilo                                |  | 100 - Dafnias   |                                    |  |                                    |   |             |   |                         |                               |   |  |                         |                                  |            |               |  |                             |             |               |             |                    |             |               |             |                     |            |              |             |                                  |             |               |              |
|   | <p><u>- Concentración con efecto mínimo observado</u><br/>No disponible</p> <p><u>VALORACIÓN DE LA TOXICIDAD ACUÁTICA:</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Toxicidad acuática</th> <th>Cat.</th> <th>Principales peligros para el medio ambiente acuático</th> <th>Criterio</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Toxicidad acuática aguda:<br/>No clasificado</td> <td>-</td> <td>No está clasificado como un producto peligroso con toxicidad aguda para los organismos acuáticos (a la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación).</td> <td>GHS/CLP<br/>4.1.3.5.5.3.</td> </tr> <tr> <td>- Toxicidad acuática crónica:</td> <td>Cat.2 </td> <td>TÓXICO: Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.</td> <td>GHS/CLP<br/>4.1.3.5.5.4.</td> </tr> </tbody> </table> <p>CLP 4.1.3.5.5.3: Clasificación de mezclas en función de su toxicidad aguda, mediante la suma de los componentes clasificados.<br/>CLP 4.1.3.5.5.4: Clasificación de mezclas en función de su peligro crónico (a largo plazo), mediante la suma de los componentes clasificados.</p> | Toxicidad acuática  | Cat.                               | Principales peligros para el medio ambiente acuático | Criterio                           | - Toxicidad acuática aguda:<br>No clasificado | -           | No está clasificado como un producto peligroso con toxicidad aguda para los organismos acuáticos (a la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación). | GHS/CLP<br>4.1.3.5.5.3. | - Toxicidad acuática crónica: | Cat.2  | TÓXICO: Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. | GHS/CLP<br>4.1.3.5.5.4. |                                  |            |               |  |                             |             |               |             |                    |             |               |             |                     |            |              |             |                                  |             |               |              |
| Toxicidad acuática  | Cat.   | Principales peligros para el medio ambiente acuático  | Criterio                           |  |                                    |   |             |   |                         |                               |   |  |                         |                                  |            |               |  |                             |             |               |             |                    |             |               |             |                     |            |              |             |                                  |             |               |              |
| - Toxicidad acuática aguda:<br>No clasificado                   | -  | No está clasificado como un producto peligroso con toxicidad aguda para los organismos acuáticos (a la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación). | GHS/CLP<br>4.1.3.5.5.3.            |  |                                    |   |             |   |                         |                               |   |  |                         |                                  |            |               |  |                             |             |               |             |                    |             |               |             |                     |            |              |             |                                  |             |               |              |
| - Toxicidad acuática crónica:                                   | Cat.2   | TÓXICO: Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.  | GHS/CLP<br>4.1.3.5.5.4.            |  |                                    |   |             |   |                         |                               |   |  |                         |                                  |            |               |  |                             |             |               |             |                    |             |               |             |                     |            |              |             |                                  |             |               |              |

| 12.2  | <p><b>PERSISTENCIA Y DEGRADABILIDAD:</b></p>   |   |                   |                                    |                   |                     |      |         |       |             |  |         |          |                             |      |        |       |                             |      |         |       |                    |      |         |       |                     |      |          |       |                                  |      |          |       |
|---|--|---|-------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------|------|---------|-------|-------------|--|---------|----------|-----------------------------|------|--------|-------|-----------------------------|------|---------|-------|--------------------|------|---------|-------|---------------------|------|----------|-------|----------------------------------|------|----------|-------|
|   | <p><u>- Biodegradabilidad:</u><br/>No disponible.</p>  |   |                   |                                    |                   |                     |      |         |       |             |  |         |          |                             |      |        |       |                             |      |         |       |                    |      |         |       |                     |      |          |       |                                  |      |          |       |
|   | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Biodegradación aeróbica de componentes individuales</th> <th>DQO<br/>mgO2/g</th> <th>%DBO/DQO<br/>5 días 14 días 28 días</th> <th>Biodegradabilidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Metilisobutilcetona</td> <td>2716</td> <td>76 - 83</td> <td>Fácil</td> </tr> <tr> <td>Etilbenceno</td> <td></td> <td>2,8 - -</td> <td>No fácil</td> </tr> <tr> <td>Xileno (mezcla de isómeros)</td> <td>2620</td> <td>97 - -</td> <td>Fácil</td> </tr> <tr> <td>Hidrocarburos C9 aromáticos</td> <td>3195</td> <td>4,3 - -</td> <td>Fácil</td> </tr> <tr> <td>5-metilhexan-2-ona</td> <td>2802</td> <td>- 61 67</td> <td>Fácil</td> </tr> <tr> <td>Acetato de n-butilo</td> <td>2204</td> <td>80 82 83</td> <td>Fácil</td> </tr> <tr> <td>Acetato de 2-metoxi-1-metiletilo</td> <td>1520</td> <td>22 78 90</td> <td>Fácil</td> </tr> </tbody> </table> <p>Nota: Los datos de biodegradabilidad corresponden a un promedio de datos procedentes de fuentes bibliográficas.</p> | Biodegradación aeróbica de componentes individuales | DQO<br>mgO2/g     | %DBO/DQO<br>5 días 14 días 28 días | Biodegradabilidad | Metilisobutilcetona | 2716 | 76 - 83 | Fácil | Etilbenceno |  | 2,8 - - | No fácil | Xileno (mezcla de isómeros) | 2620 | 97 - - | Fácil | Hidrocarburos C9 aromáticos | 3195 | 4,3 - - | Fácil | 5-metilhexan-2-ona | 2802 | - 61 67 | Fácil | Acetato de n-butilo | 2204 | 80 82 83 | Fácil | Acetato de 2-metoxi-1-metiletilo | 1520 | 22 78 90 | Fácil |
| Biodegradación aeróbica de componentes individuales | DQO<br>mgO2/g  | %DBO/DQO<br>5 días 14 días 28 días                  | Biodegradabilidad |                                    |                   |                     |      |         |       |             |  |         |          |                             |      |        |       |                             |      |         |       |                    |      |         |       |                     |      |          |       |                                  |      |          |       |
| Metilisobutilcetona                                 | 2716   | 76 - 83   | Fácil             |                                    |                   |                     |      |         |       |             |  |         |          |                             |      |        |       |                             |      |         |       |                    |      |         |       |                     |      |          |       |                                  |      |          |       |
| Etilbenceno   |  | 2,8 - -   | No fácil          |                                    |                   |                     |      |         |       |             |  |         |          |                             |      |        |       |                             |      |         |       |                    |      |         |       |                     |      |          |       |                                  |      |          |       |
| Xileno (mezcla de isómeros)                         | 2620   | 97 - -  | Fácil             |                                    |                   |                     |      |         |       |             |  |         |          |                             |      |        |       |                             |      |         |       |                    |      |         |       |                     |      |          |       |                                  |      |          |       |
| Hidrocarburos C9 aromáticos                         | 3195   | 4,3 - -   | Fácil             |                                    |                   |                     |      |         |       |             |  |         |          |                             |      |        |       |                             |      |         |       |                    |      |         |       |                     |      |          |       |                                  |      |          |       |
| 5-metilhexan-2-ona                                  | 2802   | - 61 67   | Fácil             |                                    |                   |                     |      |         |       |             |  |         |          |                             |      |        |       |                             |      |         |       |                    |      |         |       |                     |      |          |       |                                  |      |          |       |
| Acetato de n-butilo                                 | 2204   | 80 82 83  | Fácil             |                                    |                   |                     |      |         |       |             |  |         |          |                             |      |        |       |                             |      |         |       |                    |      |         |       |                     |      |          |       |                                  |      |          |       |
| Acetato de 2-metoxi-1-metiletilo                    | 1520   | 22 78 90  | Fácil             |                                    |                   |                     |      |         |       |             |  |         |          |                             |      |        |       |                             |      |         |       |                    |      |         |       |                     |      |          |       |                                  |      |          |       |
|   | <p><u>- Hidrólisis:</u><br/>No disponible.</p> <p><u>- Fotodegradabilidad:</u><br/>No disponible.</p>  |   |                   |                                    |                   |                     |      |         |       |             |  |         |          |                             |      |        |       |                             |      |         |       |                    |      |         |       |                     |      |          |       |                                  |      |          |       |

| 12.3                                       | <p><b>POTENCIAL DE BIOACUMULACIÓN:</b></p>   |  |                  |             |           |                     |     |                 |                  |             |      |                 |                  |                             |      |                |                  |                             |     |                  |      |                    |      |                 |                  |                     |      |                 |                  |                                  |      |                 |                  |
|--|--|--|------------------|-------------|-----------|---------------------|-----|-----------------|------------------|-------------|------|-----------------|------------------|-----------------------------|------|----------------|------------------|-----------------------------|-----|------------------|------|--------------------|------|-----------------|------------------|---------------------|------|-----------------|------------------|----------------------------------|------|-----------------|------------------|
|  | <p>Se puede bioacumular.</p>   |  |                  |             |           |                     |     |                 |                  |             |      |                 |                  |                             |      |                |                  |                             |     |                  |      |                    |      |                 |                  |                     |      |                 |                  |                                  |      |                 |                  |
|  | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Bioacumulación de componentes individuales</th> <th>logPow</th> <th>BCF<br/>L/kg</th> <th>Potencial</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Metilisobutilcetona</td> <td>1.3</td> <td>3.5 (calculado)</td> <td>Improbable, bajo</td> </tr> <tr> <td>Etilbenceno</td> <td>3.13</td> <td>1.9 (calculado)</td> <td>No bioacumulable</td> </tr> <tr> <td>Xileno (mezcla de isómeros)</td> <td>2.95</td> <td>29 (calculado)</td> <td>Improbable, bajo</td> </tr> <tr> <td>Hidrocarburos C9 aromáticos</td> <td>3.3</td> <td>69.9 (calculado)</td> <td>Bajo</td> </tr> <tr> <td>5-metilhexan-2-ona</td> <td>1.72</td> <td>8.1 (calculado)</td> <td>No bioacumulable</td> </tr> <tr> <td>Acetato de n-butilo</td> <td>1.81</td> <td>6.9 (calculado)</td> <td>No bioacumulable</td> </tr> <tr> <td>Acetato de 2-metoxi-1-metiletilo</td> <td>0.56</td> <td>3.2 (calculado)</td> <td>No bioacumulable</td> </tr> </tbody> </table> | Bioacumulación de componentes individuales | logPow           | BCF<br>L/kg | Potencial | Metilisobutilcetona | 1.3 | 3.5 (calculado) | Improbable, bajo | Etilbenceno | 3.13 | 1.9 (calculado) | No bioacumulable | Xileno (mezcla de isómeros) | 2.95 | 29 (calculado) | Improbable, bajo | Hidrocarburos C9 aromáticos | 3.3 | 69.9 (calculado) | Bajo | 5-metilhexan-2-ona | 1.72 | 8.1 (calculado) | No bioacumulable | Acetato de n-butilo | 1.81 | 6.9 (calculado) | No bioacumulable | Acetato de 2-metoxi-1-metiletilo | 0.56 | 3.2 (calculado) | No bioacumulable |
| Bioacumulación de componentes individuales | logPow   | BCF<br>L/kg                                | Potencial        |             |           |                     |     |                 |                  |             |      |                 |                  |                             |      |                |                  |                             |     |                  |      |                    |      |                 |                  |                     |      |                 |                  |                                  |      |                 |                  |
| Metilisobutilcetona                        | 1.3  | 3.5 (calculado)                            | Improbable, bajo |             |           |                     |     |                 |                  |             |      |                 |                  |                             |      |                |                  |                             |     |                  |      |                    |      |                 |                  |                     |      |                 |                  |                                  |      |                 |                  |
| Etilbenceno                                | 3.13   | 1.9 (calculado)                            | No bioacumulable |             |           |                     |     |                 |                  |             |      |                 |                  |                             |      |                |                  |                             |     |                  |      |                    |      |                 |                  |                     |      |                 |                  |                                  |      |                 |                  |
| Xileno (mezcla de isómeros)                | 2.95   | 29 (calculado)                             | Improbable, bajo |             |           |                     |     |                 |                  |             |      |                 |                  |                             |      |                |                  |                             |     |                  |      |                    |      |                 |                  |                     |      |                 |                  |                                  |      |                 |                  |
| Hidrocarburos C9 aromáticos                | 3.3  | 69.9 (calculado)                           | Bajo             |             |           |                     |     |                 |                  |             |      |                 |                  |                             |      |                |                  |                             |     |                  |      |                    |      |                 |                  |                     |      |                 |                  |                                  |      |                 |                  |
| 5-metilhexan-2-ona                         | 1.72   | 8.1 (calculado)                            | No bioacumulable |             |           |                     |     |                 |                  |             |      |                 |                  |                             |      |                |                  |                             |     |                  |      |                    |      |                 |                  |                     |      |                 |                  |                                  |      |                 |                  |
| Acetato de n-butilo                        | 1.81   | 6.9 (calculado)                            | No bioacumulable |             |           |                     |     |                 |                  |             |      |                 |                  |                             |      |                |                  |                             |     |                  |      |                    |      |                 |                  |                     |      |                 |                  |                                  |      |                 |                  |
| Acetato de 2-metoxi-1-metiletilo           | 0.56   | 3.2 (calculado)                            | No bioacumulable |             |           |                     |     |                 |                  |             |      |                 |                  |                             |      |                |                  |                             |     |                  |      |                    |      |                 |                  |                     |      |                 |                  |                                  |      |                 |                  |

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 12.4 | <p><b>MOVILIDAD EN EL SUELO:</b></p> |
|------|--------------------------------------|

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <p><b>DS 14000 DISOLVENTE LENTO</b><br/>Código : 3303029</p> |  |
|---|--|---|

**Versión: 5**      **Revisión: 24/04/2025**      Revisión precedente: 21/03/2025      Fecha de impresión: 24/04/2025

|               |                                       |                     |   |                  |
|---------------|---------------------------------------|---------------------|---|------------------|
| No disponible | Movilidad de componentes individuales | log P <sub>oc</sub> | Constante de Henry<br>Pa·m <sup>3</sup> /mol 20°C | Potencial        |
|               | Metilisobutilcetona                   | 2                   |   | Improbable, bajo |
|               | Etilbenceno                           | 2,21                | 798 (calculado)                                   | No bioacumulable |
|               | Xileno (mezcla de isómeros)           | 1,7                 | 660 (calculado)                                   | Improbable, bajo |
|               | Hidrocarburos C9 aromáticos           | 2,96                | 440 (calculado)                                   | Bajo             |
|               | 5-metilhexan-2-ona                    | 2,16                |   | No bioacumulable |
|               | Acetato de n-butilo                   | 1,84                | 28,5 (calculado)                                  | No bioacumulable |
|               | Acetato de 2-metoxi-1-metiletilo      | 0,23                | 0,42 (calculado)                                  | No bioacumulable |

12.5 [RESULTADOS DE LA VALORACION PBT Y MPMB:\(Anexo XIII del Reglamento \(CE\) nº 1907/2006:\)](#)  
No contiene sustancias que cumplan los criterios PBT/mPmB.

12.6 [PROPIEDADES DE ALTERACION ENDOCRINA:](#)  
Este producto no contiene sustancias con propiedades de alteración endocrina identificadas o bajo evaluación.

12.7 [OTROS EFECTOS ADVERSOS:](#)  
- [Potencial de disminución de la capa de ozono:](#)  
# No contiene sustancias incluidas en el Reglamento (UE) nº 2024/590 sobre las sustancias que agotan la capa de ozono.  
- [Potencial de formación fotoquímica de ozono:](#)  
No disponible.  
- [Potencial de calentamiento de la Tierra:](#)  
No disponible.

**SECCIÓN 13 : CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN**

13.1 [MÉTODOS PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS:Directiva 2008/98/CE~Reglamento \(UE\) nº 1357/2014 \(Ley 7/2022\):](#)  
Tomar todas las medidas que sean necesarias para evitar al máximo la producción de residuos. Analizar posibles métodos de revalorización o reciclado. No verter en desagües o en el medio ambiente. Elimínese en un punto autorizado de recogida de residuos. Los residuos deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones locales y nacionales vigentes. Para control de exposición y medidas de protección individual, ver epígrafe 8.

| Código LER | Description  | Tipo de residuo |
|------------|--|-----------------|
|            | No es posible asignar un código LER específico ya que depende del uso al que destine este producto el usuario. | Peligroso       |

[Tipo de residuo según el Reglamento \(UE\) nº 1357/2014:](#)  
HP3 Inflamable  
HP4 Irritante — irritación cutánea y lesiones oculares  
HP7 Carcinógeno  
HP8 Corrosivo  
HP5 Toxicidad específica en determinados órganos (STOT)/Toxicidad por aspiración  
HP 14 Ecotóxico  
[Eliminación envases vacíos:Directiva 94/62/CE~2015/720/UE, Decisión 2000/532/CE~2014/955/UE \(RD.1055/2022 y Ley 7/2022\):](#)  
Envases vacíos y embalajes deben eliminarse de acuerdo con las legislaciones locales y nacionales vigentes.La clasificación de los envases como residuo peligroso dependerá del grado de vaciado de los mismos, siendo el poseedor del residuo el responsable de su clasificación, y de su encauzamiento para destino final adecuado.Con los envases y embalajes contaminados se deberán adoptar las mismas medidas que para el producto.  
[Procedimientos de neutralización o destrucción del producto:](#)  
Vertedero oficialmente autorizado, de acuerdo con las reglamentaciones locales.

**SECCIÓN 14 : INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE**

14.1 [NUMERO ONU O NUMERO ID:](#)  
1263

14.2 [DESIGNACIÓN OFICIAL DE TRANSPORTE DE LAS NACIONES UNIDAS:](#)  
PINTURA

14.3 [CLASE\(S\) DE PELIGRO PARA EL TRANSPORTE:](#)  
[Transporte por carretera \(ADR 2025\) y](#)  
[Transporte por ferrocarril \(RID 2025\):](#)  
- Clase: 3  
- Grupo de embalaje: III  
- Código de clasificación: F1  
- Código de restricción en túneles: (E)  
- Categoría de transporte: 3, máx. ADR 1.1.3.6. 1000 L  
- Cantidades limitadas: 5 L (ver exenciones totales ADR 3.4)  
- Documento de transporte: Carta de porte.  
- Instrucciones escritas: ADR 5.4.3.4  
- Disposiciones especiales: 163;367;650  
  
[Transporte por vía marítima \(IMDG 41-22\):](#)



DS 14000 DISOLVENTE LENTO

Código : 3303029



Versión: 5

Revisión: 24/04/2025


Revisión precedente: 21/03/2025

Fecha de impresión: 24/04/2025

- Clase: 3
- Grupo de embalaje: III
- Ficha de Emergencia (FEm): F-E,S\_E
- Guía Primeros Auxilios (GPA): 310,313
- Contaminante del mar: Si.
- Documento de transporte: Conocimiento de embarque.

Transporte por vía aérea (ICAO/IATA 2024):

- Clase: 3
- Grupo de embalaje: III
- Documento de transporte: Conocimiento aéreo.

Transporte por vías navegables interiores (ADN):

No disponible

14.4 GRUPO DE EMBALAJE:

Ver sección 14.3

14.5 PELIGROS PARA EL MEDIO AMBIENTE:

Clasificado como peligroso para el medio ambiente.

14.6 PRECAUCIONES PARTICULARES PARA LOS USUARIOS:

Asegurarse de que las personas que transportan el producto saben qué hacer en caso de accidente o derrame. Transportar siempre en recipientes cerrados que estén en posición vertical y segura. Asegurar una ventilación adecuada.

14.7 TRANSPORTE MARITIMO A GRANEL CON ARREGLO A LOS INSTRUMENTOS DE LA OMI:

No disponible.

**SECCIÓN 15 : INFORMACIÓN REGLAMENTARIA**15.1 REGLAMENTACIÓN Y LEGISLACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE ESPECIFICAS PARA LA SUSTANCIA O LA MEZCLA:

Las reglamentaciones aplicables a este producto por lo general se mencionan a lo largo de esta ficha de datos de seguridad.

Restricciones a la fabricación, la comercialización y el uso:

Ver sección 1.2

Advertencia de peligro táctil:

No aplicable (producto para uso profesional o industrial).

Protección de seguridad para niños:

No aplicable (producto para uso profesional o industrial).

OTRAS LEGISLACIONES:

No disponible.

Control de los riesgos inherentes a los accidentes graves (Seveso III):

Ver sección 7.2

Otras legislaciones locales:

El receptor debería verificar la posible existencia de regulaciones locales aplicables al producto químico.

15.2 EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD QUÍMICA:

Para esta mezcla no se ha realizado una valoración de la seguridad química.



DS 14000 DISOLVENTE LENTO

Código : 3303029



Versión: 5

Revisión: 24/04/2025

Revisión precedente: 21/03/2025

Fecha de impresión: 24/04/2025

## SECCIÓN 16 : OTRA INFORMACIÓN

16.1 [TEXTO DE FRASES Y NOTAS CORRESPONDIENTES A LAS SUSTANCIAS REFERENCIADAS EN EPÍGRAFE 2 Y/O 3:](#)

[Indicaciones de peligro según el Reglamento \(UE\) nº 1272/2008~2022/692 \(CLP\), Anexo III:](#)

H225 Líquido y vapores muy inflamables. H226 Líquidos y vapores inflamables. H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. H312 Nocivo en contacto con la piel. H315 Provoca irritación cutánea. H319 Provoca irritación ocular grave. H332 Nocivo en caso de inhalación. H335 Puede irritar las vías respiratorias. H336 Puede provocar somnolencia o vértigo. H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. EUH066 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. H351 Se sospecha que provoca cáncer. H373 Puede provocar daños en los órganos auditivos tras exposiciones prolongadas o repetidas por inhalación.

[Notas relacionadas con la identificación, clasificación y etiquetado de las sustancias o mezclas:](#)

Nota C: Algunas sustancias orgánicas pueden comercializarse en una forma isomérica específica, o en forma de mezcla de varios isómeros. En este caso, el proveedor tiene que indicar en la etiqueta si la sustancia es un isómero específico o una mezcla de isómeros.

[EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE EL PELIGRO DE MEZCLAS:](#)

Ver las secciones 9.1, 11.1 y 12.1.

[CONSEJOS RELATIVOS A LA FORMACIÓN:](#)

Se recomienda que el personal que vaya a manipular este producto realice una formación básica sobre prevención de riesgos laborales, con el fin de facilitar la comprensión e interpretación de las fichas de datos de seguridad y del etiquetado de los productos.

[PRINCIPALES REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y FUENTES DE DATOS:](#)

- European Chemicals Agency: ECHA, <http://echa.europa.eu/>
- Acceso al Derecho de la Unión Europea, <http://eur-lex.europa.eu/>
- Industrial Solvents Handbook, Ibert Mellan (Noyes Data Co., 1970).
- Límites de exposición profesional para Agentes Químicos en España, (INSST, 2024).
- Acuerdo europeo sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera, (ADR 2025).
- Código marítimo internacional de mercancías peligrosas IMDG incluida la enmienda 41-22 (IMO, 2022).

[ABREVIACIONES Y ACRÓNIMOS:](#)

Lista de abreviaturas y acrónimos que se podrían utilizar (aunque no necesariamente utilizados) en esta ficha de datos de seguridad:

- REACH: Reglamento relativo al registro, evaluación, autorización y restricción de las sustancias químicas.
- GHS: Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de productos químicos de las Naciones Unidas.
- CLP: Reglamento Europeo sobre Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustancias y Mezclas químicas.
- EINECS: Catálogo europeo de sustancias químicas comercializadas.
- ELINCS: Lista europea de sustancias químicas notificadas.
- CAS: Chemical Abstracts Service (Division of the American Chemical Society).
- UVCB: Sustancias de composición variable o desconocida, productos de reacción compleja o materiales biológicos.
- SVHC: Sustancias altamente preocupantes.
- PBT: Sustancias persistentes, bioacumulables y tóxicas.
- mPmB: Sustancias muy persistentes y muy bioacumulables.
- COV: Compuestos Orgánicos Volátiles.
- DNEL: Nivel sin efecto derivado (REACH).
- PNEC: Concentración prevista sin efecto (REACH).
- CL50: Concentración letal, 50 por ciento.
- DL50: Dosis letal, 50 por ciento.
- ONU: Organización de las Naciones Unidas.
- ADR: Acuerdo europeo sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera.
- RID: Regulations concerning the international transport of dangerous goods by rail.
- IMDG: Código marítimo internacional de mercancías peligrosas.
- IATA: International Air Transport Association.
- ICAO: International Civil Aviation Organization.

[LEGISLACIONES SOBRE FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD:](#)

Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Artículo 31 Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH) y el Anexo del Reglamento (UE) nº 2020/878.

[HISTÓRICO:](#) [REVISIÓN:](#)

|            |            |
|------------|------------|
| Versión: 2 | 30/11/2010 |
| Versión: 3 | 07/02/2024 |
| Versión: 4 | 21/03/2025 |
| Versión: 5 | 24/04/2025 |

[Modificaciones con respecto a la Ficha de Datos de Seguridad anterior:](#)

Los posibles cambios legislativos, contextuales, numéricos, metodológicos y normativos con respecto a la versión anterior se resaltan en esta Ficha de Datos de Seguridad mediante una marca #.

La información de esta Ficha Datos de Seguridad, está basada en los conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales, en cuanto que las condiciones de trabajo de los usuarios están fuera de nuestro conocimiento y control. El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican, sin tener primero una instrucción por escrito, de su manejo. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en esta Ficha de Datos de Seguridad sólo significa una descripción de las exigencias de seguridad del preparado y no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades.